

HAC-HDBW1400R-VF - Camara Domo HDCVI 4M DN ICR DWDR IR30m 0Lux 2.7-13.5 IP67 IK10



SKU: HAC-HDBW1400R-VF

[Link: https://www.mundicam.com/productos/video-cctv-hd/camaras-hd/domos-fijos-hd/hac-hdbw1400r-vf/](https://www.mundicam.com/productos/video-cctv-hd/camaras-hd/domos-fijos-hd/hac-hdbw1400r-vf/)

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Iluminación IR/LED: 1946

Comutación: 2018

Lente: 1959

Protección: 190

Resolución: 1963

WIFI: 65

Categorías: Cámaras HD, Cámaras Minidomo HD, OUTLET, CCTV-HD (Outlet), Camar

Etiquetas: DAHUA, OUTLET

Domo fijo HDCVI serie PRO con iluminación IR de 30 m antivandálico para exteriorCMOS 1/3" de 4MPSalida dual (HDCVI / 960H)Óptica varifocal 2,7~13,5 mm (98°~26°)Filtro ICROSD, AWB, AGC, 2D-NR, BLC, HLC, WDR digitalIP67, IK1012V CC.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro

Tipo de cámara

Sensor de imagen

Resolución digital

Velocidad de imágenes

Salida de vídeo

Iluminación mínima

Filtro IR

Iluminación IR

Óptica

Ángulo de visión

Valor

Domo antivandálico HDCVI

CMOS 1/3" de 4 MP

4MP (2560x1440), 1080P (1920x1080), 720P (1280x720)

25 fps

Dual: HDCVI / 960H

0,03 Lux F1.3 (color) / 0 Lux F2.0 (IR encendido)

Mecánico removible (ICR)

Smart IR, hasta 30 m

Varifocal 2,7~13,5 mm

98° ~ 26°

Parámetro	Valor
OSD	A través de coaxial (solo en modo CVI, hasta 700 m)
Funciones de imagen	AWB, AGC, BLC, HLC, WDR digital, 2D-NR
Alimentación	12 V CC (no incluida)
Consumo	Máx. 4,1 W
Temperatura de funcionamiento	-40 °C a +60 °C
Humedad de funcionamiento	<90 %
Protección	IP67, IK10 (antivandálico)
Dimensiones	Ø122 x 88,9 mm
Peso	390 g