HAC-HDBW1801EA-0280B - Domo HDCVI 4EN1 4K DN ICR WDR IR40m 2.8mm IP67 IK10



SKU: HAC-HDBW1801EA-0280B

Link: https://www.mundicam.com/productos/video-cctv-hd/camaras-hd/domos-fijos-hd/hac-

hdbw1801ea-0280b/

PRODUCT INFORMATION

AI: 149

Marcas: 2338

Iluminación IR/LED: 1960

Conmutación: 1956

Entradas/Salidas Auxiliares: 1981

Lente: 1947

Micrófono Integrado: 61

Protección: 69 Protocolo: 74

Resolución: 72, 1972

WDR: 64 WIFI: 65

Categorías: VIDEO CCTV HD, Cámaras Minidomo HD

Etiquetas: DAHUA

Máx. 15 fps a 4K.120 dB WDR real, 3D NR.Iluminación IR inteligente.40 m de distancia de iluminación.Micrófono incorporado (-A).Lente fija de 2,8 mm opcionalCVI/CVBS/AHD/TVI conmutable.IP67, IK10, 12 VCC.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ParámetroValorPíxel8 MPSensor de imagenCMOS 4KResolución máxima3840 x 2160Sistema de escaneoProgresivo

Velocidad de obturación electrónica PAL: 1/25 s - 1/100 000 sNTSC: 1/30 s - 1/100 000 s

Parámetro

Iluminación mínima

Relación señal/ruido

Distancia de iluminación IR

Control de IR

Número de iluminadores Rango de movimiento

Tipo de lente Montura de lente Longitud focal Apertura máxima Campo de visión

Iris

Distancia mínima de enfoque

DORI 2.8 mm

Velocidad de cuadros

Resoluciones soportadas

Día/Noche

Funciones de imagen

WDR

Balance de blancos Control de ganancia Reducción de ruido Iluminación inteligente

Desempañado

Espejo

Enmascaramiento de privacidad

Certificaciones

Salida de vídeo Entrada de audio Alimentación Consumo

Temperatura de funcionamiento Humedad de funcionamiento

Protección

Material de carcasa Dimensiones cámara Dimensiones embalaje

Peso neto Peso bruto Instalación Valor

0,01 Lux F2.0 (color, 30 IRE)0,001 Lux F2.0 (B/N, 30 IRE)0

Lux (IR encendido)

>65 dB 40 m

Auto / Manual

3 (IR)

Giro: 0°-355°Inclinación: 0°-75°Rotación: 0°-355°

Foco fijo M12 2,8 mm F2.0

H: 106°; V: 56°; D: 125°

Fijo

2,8 mm: 1,3 m3,6 mm: 1,9 m

Detectar: 88 mObservar: 35,2 mReconocer: 17,6

mldentificar: 8,8 m

CVI: PAL: 4K@15fps, 5M@25fps, 4M@25fps,

1080p@25fpsNTSC: 4K@15fps, 5M@25fps, 4M@30fps, 1080p@30fpsTVI: 4K@15fpsAHD: 4K@15fpsCVBS: 960H 4K (3840×2160), 5M (2880×1620), 4M (2560×1440), 1080p

(1920×1080), 960H (960×576 / 960×480)

Automático (ICR) / Color / B/N BLC, HLC, WDR, HLC-Pro

120 dB

Automático / Área Auto / Manual 3D NR IR Inteligente

Sí

Hasta 8 áreas

Electrónico

CE-LVD: EN 62368-1CE-EMC: EN 55032; EN 55035FCC Parte 15 Subparte BUL62368-1 + CAN/CSA C22.2 No.

62368-1-14

CVI / TVI / AHD / CVBS (BNC)

Micrófono incorporado (1 canal, modelo -A)

12 V CC ±30 % Máx. 4,2 W (con IR) -40 °C a +60 °C

<95 % sin condensación

IP67, IK10 Metal

112 × 89,1 mm 147 × 138 × 135 mm

0,45 kg 0.64 ka

Pared, techo o poste