
HAC-HDBW1801EA-0280B - Domo HDCVI 4EN1 4K DN ICR WDR IR40m 2.8mm IP67 IK10



SKU: HAC-HDBW1801EA-0280B

[Link: https://www.mundicam.com/productos/video-cctv-hd/camaras-hd/domos-fijos-hd/hac-hdbw1801ea-0280b/](https://www.mundicam.com/productos/video-cctv-hd/camaras-hd/domos-fijos-hd/hac-hdbw1801ea-0280b/)

PRODUCT INFORMATION

AI: 149

Marcas: 2338

Iluminación IR/LED: 1960

Conmutación: 1956

Entradas/Salidas Auxiliares: 1981

Lente: 1947

Micrófono Integrado: 61

Protección: 69

Protocolo: 74

Resolución: 72, 1972

WDR: 64

WIFI: 65

Categorías: VIDEO CCTV HD, Cámaras HD, Cámaras Minidomo HD

Etiquetas: DAHUA

Máx. 15 fps a 4K.120 dB WDR real, 3D NR.Illuminación IR inteligente.40 m de distancia de iluminación.Micrófono incorporado (-A).Lente fija de 2,8 mm opcionalCVI/CVBS/AHD/TVI conmutable.IP67, IK10, 12 VCC.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro

Píxel

Sensor de imagen

Resolución máxima

Sistema de escaneo

Velocidad de obturación electrónica

Valor

8 MP

CMOS 4K

3840 × 2160

Progresivo

PAL: 1/25 s – 1/100 000 sNTSC: 1/30 s – 1/100 000 s

Parámetro	Valor
Iluminación mínima	0,01 Lux F2.0 (color, 30 IRE)0,001 Lux F2.0 (B/N, 30 IRE)0 Lux (IR encendido)
Relación señal/ruido	>65 dB
Distancia de iluminación IR	40 m
Control de IR	Auto / Manual
Número de iluminadores	3 (IR)
Rango de movimiento	Giro: 0°–355°Inclinación: 0°–75°Rotación: 0°–355°
Tipo de lente	Foco fijo
Montura de lente	M12
Longitud focal	2,8 mm
Apertura máxima	F2.0
Campo de visión	H: 106°; V: 56°; D: 125°
Iris	Fijo
Distancia mínima de enfoque	2,8 mm: 1,3 m3,6 mm: 1,9 m
DORI 2.8 mm	Detectar: 88 mObservar: 35,2 mReconocer: 17,6 mIdentificar: 8,8 m
Velocidad de cuadros	CVI: PAL: 4K@15fps, 5M@25fps, 4M@25fps, 1080p@25fpsNTSC: 4K@15fps, 5M@25fps, 4M@30fps, 1080p@30fpsTVI: 4K@15fpsAHD: 4K@15fpsCVBS: 960H 4K (3840×2160), 5M (2880×1620), 4M (2560×1440), 1080p (1920×1080), 960H (960×576 / 960×480)Automático (ICR) / Color / B/N
Resoluciones soportadas	BLC, HLC, WDR, HLC-Pro
Día/Noche	120 dB
Funciones de imagen	Automático / Área
WDR	Auto / Manual
Balance de blancos	3D NR
Control de ganancia	IR Inteligente
Reducción de ruido	Electrónico
Iluminación inteligente	Sí
Desempañado	Hasta 8 áreas
Espejo	CE-LVD: EN 62368-1CE-EMC: EN 55032; EN 55035FCC Parte 15 Subparte BUL62368-1 + CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14
Enmascaramiento de privacidad	CVI / TVI / AHD / CVBS (BNC)
Certificaciones	Micrófono incorporado (1 canal, modelo -A)
Salida de vídeo	12 V CC ±30 %
Entrada de audio	Máx. 4,2 W (con IR)
Alimentación	–40 °C a +60 °C
Consumo	<95 % sin condensación
Temperatura de funcionamiento	IP67, IK10
Humedad de funcionamiento	Metal
Protección	112 × 89,1 mm
Material de carcasa	147 × 138 × 135 mm
Dimensiones cámara	0,45 kg
Dimensiones embalaje	0,64 kg
Peso neto	Pared, techo o poste
Peso bruto	
Instalación	