

HAC-HDBW1801RA-Z-A - Domo HDCVI 4EN1 4K DN ICR WDR IR60m 2.7-13.5VFM IP67 IK10 MIC



SKU: HAC-HDBW1801RA-Z-A

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-cctv-hd/camaras-hd/domos-fijos-hd/hac-hdbw1801ra-z-a/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Iluminación IR/LED: 1957

Comutación: 1956

Lente: 1959

Micrófono Integrado: 78

Protección: 69

Protocolo: 74

Resolución: 1972

WDR: 64

WIFI: 65

Categorías: VIDEO CCTV HD, Cámaras HD, Cámaras Minidomo HD

Etiquetas: DAHUA

Domo 4 en 1 Dahua8MP@15ips (CVI)Salida 4 en 1 comutableICR, 0,01/0,001 lux, Smart IR 60mÓptica motorizada de 2,7 ~ 13,5 mmWDR 120dB, 3D-NRIncorpora micrófonoIP67, IK10, 3AXIS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro

Sensor de imagen

Resolución máxima

Sistema de escaneo

Velocidad de obturación

Iluminación mínima

Relación señal/ruido

Valor

4K CMOS

3840 × 2160 (8 MP)

Progresivo

PAL: 1/25s – 1/100.000sNTSC: 1/30s – 1/100.000s

0,01 lux @F1.5 (color, 30 IRE)0,001 lux @F1.5 (B/N, 30

IRE)0 lux (IR encendido)

> 65 dB

Parámetro	Valor
Distancia de iluminación	60 m
Control IR	Automático / Manual
Número de iluminadores	3 (IR)
Movimiento 3 ejes	Pan: 0°–355° Tilt: 0°–80° Rotación: 0°–355°
Lente	Varifocal motorizada
Autoenfoque	Sí
Montura de lente	?14
Longitud focal	2,7 mm – 13,5 mm
Apertura máxima	F1.5
Campo de visión	H: 114°–32° V: 58°–17° D: 138°–36°
Control de iris	Fijo
Distancia mínima de enfoque	0,8 m
DORI (2,7 mm)	Detectar: 85,3 m Observar: 34,1 m Reconocer: 17,1 m Identificar: 8,5 m
DORI (13,5 mm)	Detectar: 280 m Observar: 112 m Reconocer: 56 m Identificar: 28 m
Velocidad de cuadros	CVI: 4K@15fps; 5M@25/30fps; 4M@25/30fps; 1080p@25/30fps TVI: 4K@15fps AHD: 4K@15fps CVBS: 960H
Resoluciones soportadas	4K (3840×2160); 5M (2880×1620); 4M (2560×1440); 1080p (1920×1080); 960H
Día/Noche	Automático (ICR) / Color / B/N
Funciones de imagen	BLC, HLC, WDR, HLC-Pro
WDR	120 dB
Balance de blancos	Automático / Balance de blancos por área
Control de ganancia	Automático / Manual
Reducción de ruido	3D NR
Detección de movimiento	Sí
Iluminación inteligente	Smart IR
Desempañar	Electrónico
Zoom digital	4x
Espejo	Sí
Enmascaramiento de privacidad	Hasta 8 áreas
Certificaciones	CE-LVD (EN62368-1) CE-EMC (EN55032, EN55035) FCC (Parte 15) UL62368-1
Salida de vídeo	CVI/TVI/AHD/CVBS por un puerto BNC
Entrada de audio	Micrófono integrado (1 canal, -A)
Alimentación	12 V CC ±30 %
Consumo	Máx. 7,92 W (IR encendido)
Temperatura de funcionamiento	–30 °C a +60 °C
Humedad de operación	< 95 % (sin condensación)
Temperatura de almacenamiento	–30 °C a +60 °C
Protección	IP67 / IK10
Carcasa	Metal
Dimensiones	Ø126 x 100 mm
Peso neto	0,64 kg
Peso bruto	0,84 kg
Instalación	Montaje en pared, techo o poste