HAC-HDBW2241F-A-0280B - Domo HDCVI 4EN1 2M 1080P DN ICR WDR Starlight IR20m 0Lux 2.8mm IP67 IK10 MIC



SKU: HAC-HDBW2241F-A-0280B

Link: https://www.mundicam.com/productos/video-cctv-hd/camaras-hd/domos-fijos-hd/hac-

hdbw2241f-a-0280b/

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Iluminación IR/LED: 1941

Lente: 1947

Micrófono Integrado: 61

Protección: 69 Protocolo: 74

Resolución: 1940

WDR: 64 WIFI: 65

Categorías: VIDEO CCTV HD, Cámaras Minidomo HD

Etiquetas: DAHUA

Resolución Megapíxel hasta 1080P a 25IPS.Cámara 4 en 1. Soporta HDCVI, AHD, HDTVI y CVBS. Los cuatro formatos se pueden conmutar a través del menú OSD o mediante el controlador UTC.Cámara exterior IP67 e IK10 instalable a pared o techo (3 ejes).Menú OSD accesible desde el DVR.Sin latencia ni interferencias hasta 800m vía Coaxial 75-3.Transmisión 1080P hasta 300m vía UTP.Dimensiones y peso: ?106x50.3mm / 0.31Kg.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro

Sensor de imagen Resolución máxima Sistema de escaneo Velocidad de obturación Relación señal/ruido Iluminación mínima Distancia de iluminación

Control IR

Número de iluminadores

Movimiento 3 ejes

Lente

Montura de lente Longitud focal Apertura máxima Campo de visión

Iris

Distancia mínima de enfoque

DORI (2,8 mm)

Resoluciones soportadas Velocidad de cuadros

Día/Noche

Funciones de imagen

WDR

Balance de blancos Control de ganancia Reducción de ruido IR inteligente

Espeio

Enmascaramiento de privacidad

Certificaciones

Salida de vídeo

Audio Alimentación Consumo

Temperatura de funcionamiento Temperatura de almacenamiento

Protección Carcasa Dimensiones Peso neto Peso bruto Valor

CMOS de 2 MP 1920 x 1080 (2MP)

Progresivo

PAL: 1/25s - 1/100.000sNTSC: 1/30s - 1/100.000s

>65 dB

0,001 Lux/F1.6 (30 IRE), 0 Lux IR encendido

30 m

Automático / Manual

8 (IR)

Giro: -30°-30°Inclinación: 0°-80°Rotación: 0°-360°

Fija M12 2,8 mm F1.6

H: 109°; V: 58°; D: 127°

Fijo 0,7 m

Detectar: 42,2 mObservar: 16,9 mReconocer: 8,4

mldentificar: 4,2 m

1080p (1920×1080); 960H (960×576 / 960×480) CVI: 1080p@25fps (PAL) / 30fps (NTSC)AHD:

1080p@25fps / 30fpsTVI: 1080p@25fps / 30fpsCVBS: 960H

Automático (ICR) BLC, WDR, ALC

130 dB

Automático / Manual Automático / Manual

3D NR Sí

Encendido / Apagado

Hasta 8 áreas

CE (EN55032, EN55024, EN50130-4)FCC (Parte 15)UL60950-1 + CAN/CSA C22.2 N.º 60950-1 CVI/TVI/AHD/CVBS por un puerto BNC (DIP switch)

Micrófono integrado (1 canal)

12 V CC ±30 %

Máx. 2,7 W (IR encendido)

-40 °C ~ +60 °C -40 °C ~ +60 °C IP67, IK10 Metal

 $106 \times 50.3 \text{ mm}$

0,33 kg 0,44 kg