
HAC-HDBW2241F-A-0280B - Domo HDCVI 4EN1 2M 1080P DN ICR WDR Starlight IR20m 0Lux 2.8mm IP67 IK10 MIC



SKU: HAC-HDBW2241F-A-0280B

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-cctv-hd/camaras-hd/domos-fijos-hd/hac-hdbw2241f-a-0280b/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Iluminación IR/LED: 1941

Lente: 1947

Micrófono Integrado: 61

Protección: 69

Protocolo: 74

Resolución: 1940

WDR: 64

WIFI: 65

Categorías: VIDEO CCTV HD, Cámaras HD, Cámaras Minidomo HD

Etiquetas: DAHUA

Resolución Megapíxel hasta 1080P a 25IPS. Cámara 4 en 1. Soporta HDCVI, AHD, HDTVI y CVBS. Los cuatro formatos se pueden conmutar a través del menú OSD o mediante el controlador UTC. Cámara exterior IP67 e IK10 instalable a pared o techo (3 ejes). Menú OSD accesible desde el DVR. Sin latencia ni interferencias hasta 800m vía Coaxial 75-3. Transmisión 1080P hasta 300m vía UTP. Dimensiones y peso: 106x50.3mm / 0.31Kg.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Sensor de imagen	CMOS de 2 MP
Resolución máxima	1920 × 1080 (2MP)
Sistema de escaneo	Progresivo
Velocidad de obturación	PAL: 1/25s – 1/100.000sNTSC: 1/30s – 1/100.000s
Relación señal/ruido	> 65 dB
Iluminación mínima	0,001 Lux/F1.6 (30 IRE), 0 Lux IR encendido
Distancia de iluminación	30 m
Control IR	Automático / Manual
Número de iluminadores	8 (IR)
Movimiento 3 ejes	Giro: -30°–30°Inclinación: 0°–80°Rotación: 0°–360°
Lente	Fija
Montura de lente	M12
Longitud focal	2,8 mm
Apertura máxima	F1.6
Campo de visión	H: 109°; V: 58°; D: 127°
Iris	Fijo
Distancia mínima de enfoque	0,7 m
DORI (2,8 mm)	Detectar: 42,2 mObservar: 16,9 mReconocer: 8,4 mIdentificar: 4,2 m
Resoluciones soportadas	1080p (1920×1080); 960H (960×576 / 960×480)
Velocidad de cuadros	CVI: 1080p@25fps (PAL) / 30fps (NTSC)AHD: 1080p@25fps / 30fpsTVI: 1080p@25fps / 30fpsCVBS: 960H
Día/Noche	Automático (ICR)
Funciones de imagen	BLC, WDR, ALC
WDR	130 dB
Balance de blancos	Automático / Manual
Control de ganancia	Automático / Manual
Reducción de ruido	3D NR
IR inteligente	Sí
Espejo	Encendido / Apagado
Enmascaramiento de privacidad	Hasta 8 áreas
Certificaciones	CE (EN55032, EN55024, EN50130-4)FCC (Parte 15)UL60950-1 + CAN/CSA C22.2 N.º 60950-1
Salida de vídeo	CVI/TVI/AHD/CVBS por un puerto BNC (DIP switch)
Audio	Micrófono integrado (1 canal)
Alimentación	12 V CC ±30 %
Consumo	Máx. 2,7 W (IR encendido)
Temperatura de funcionamiento	–40 °C ~ +60 °C
Temperatura de almacenamiento	–40 °C ~ +60 °C
Protección	IP67, IK10
Carcasa	Metal
Dimensiones	106 × 50,3 mm
Peso neto	0,33 kg
Peso bruto	0,44 kg