
HAC-HDBW2241RA-Z-A - Domo HDCVI 4EN1 2M 1080P WDR Starlight+ IR60m 2.7-13.5 VFM IP67 IK10 MIC



SKU: HAC-HDBW2241RA-Z-A

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-cctv-hd/camaras-hd/domos-fijos-hd/hac-hdbw2241ra-z-a/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Iluminación IR/LED: 1957

Conmutación: 1956

Lente: 1959

Micrófono Integrado: 78

Protección: 69

Protocolo: 74

Resolución: 1940

WDR: 64

WIFI: 65

Categorías: VIDEO CCTV HD, Cámaras Minidomo HD

Etiquetas: DAHUA

Resolución hasta 1080P@25IPS. Óptica motorizada 2.7-13.5mm (30°-108°x17°-56°x35°-131° (HxVxD)), F1.5. Cámara 4 en 1. Soporta HDCVI, AHD, HDTVI y CVBS. Los cuatro formatos se pueden conmutar a través del menú OSD o mediante el controlador UTC. Tecnología Starlight. Menú OSD accesible desde DVR. Alimentación / Consumo: 12Vdc (Max 6.9W (IR ON)). Dimensiones y peso: 126x100mm / 0.63Kg.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro

Sensor de imagen

Resolución máxima

Sistema de escaneo

Valor

CMOS de 2 MP

1920 × 1080 (2MP)

Progresivo

Parámetro	Valor
Velocidad de obturación	PAL: 1/25s – 1/100.000sNTSC: 1/30s – 1/100.000s
Relación señal/ruido	> 65 dB
Iluminación mínima	0,001 Lux/F1.5 (30 IRE), 0 Lux IR encendido
Distancia de iluminación	60 m
Control IR	Automático
Número de iluminadores	3 (IR)
Movimiento 3 ejes	Pan: 0°–355°Tilt: 0°–80°Rotación: 0°–355°
Lente	Varifocal motorizado
Enfoque automático	Sí
Montura de lente	?14
Longitud focal	2,7 mm – 13,5 mm
Apertura máxima	F1.5
Campo de visión	D: 131°–35°H: 108°–30°V: 56°–17°
Iris	Fijo
Distancia mínima de enfoque	0,8 m
DORI (2,7 mm)	Detectar: 44,1 mObservar: 17,6 mReconocer: 8,8 mIdentificar: 4,4 m
DORI (13,5 mm)	Detectar: 144,8 mObservar: 57,9 mReconocer: 28,9 mIdentificar: 14,8 m
Resoluciones soportadas	1080p (1920×1080); 960H (960×576 / 960×480)
Velocidad de cuadros	CVI: 1080p@25fps (PAL) / 30fps (NTSC)AHD: 1080p@25fps / 30fpsTVI: 1080p@25fps / 30fpsCVBS: 960H
Día/Noche	Automático (ICR)
Funciones de imagen	BLC, WDR, ALC
WDR	130 dB
Balance de blancos	Automático / Área WB
Control de ganancia	Automático / Manual
Reducción de ruido	3D NR
IR inteligente	Sí
Espejo	Sí
Enmascaramiento de privacidad	Hasta 8 áreas (rectángulo)
Certificaciones	CE (EN55032, EN55024, EN50130-4)FCC (Parte 15)UL60950-1 + CAN/CSA C22.2 N.º 60950-1
Salida de vídeo	CVI/TVI/AHD/CVBS por puerto BNC (DIP switch)
Audio	Micrófono integrado (1 canal)
Alimentación	12 V CC ±30 %
Consumo	Máx. 6,9 W (IR encendido)
Temperatura de funcionamiento	–30 °C ~ +60 °C
Temperatura de almacenamiento	–30 °C ~ +60 °C
Protección	IP67, IK10
Carcasa	Metal
Dimensiones	126 × 100 mm
Peso neto	0,63 kg
Peso bruto	0,81 kg