
HAC-HDBW2241RA-Z-A-POC-S2 - Domo 4 en 1 PoC Dahua StarLight 2MP exterior



SKU: HAC-HDBW2241RA-Z-A-POC-S2

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-cctv-hd/camaras-hd/domos-fijos-hd/hac-hdbw2241ra-z-a-poc-s2/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Iluminación IR/LED: 1957

Lente: 1959

Protección: 190

Protocolo: 74

Resolución: 1940

WDR: 64

WIFI: 65

Categorías: VIDEO CCTV HD, Cámaras Minidomo HD

Etiquetas: DAHUA

Domo 4 en 1 antivandálico Dahua PoC StarLight2MP@25ipsSalida 4 en 1 conmutableICR, 0,001 lux, Smart IR 60mÓptica motorizada de 2,7~13,5 mm con autofocusWDR 130dB, 3D-NRIncorpora micrófonoIP67, IK10, 3AXIS, PoC.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro

Sensor de imagen

Resolución máxima

Sistema de escaneo

Velocidad de obturación

Relación señal/ruido

Iluminación mínima

Distancia de iluminación

Control IR

Número de iluminadores

Movimiento 3 ejes

Valor

CMOS de 2 MP

1920 × 1080 (2 MP)

Progresivo

PAL: 1/25s – 1/100.000sNTSC: 1/30s – 1/100.000s

> 65 dB

0,001 Lux/F1.6 (30 IRE), 0 Lux IR encendido

60 m

Automático

3 (IR)

Giro: 0°–355°Inclinación: 0°–80°Rotación: 0°–355°

Parámetro	Valor
Lente	Varifocal motorizado
Enfoque automático	Sí
Montura de lente	?14
Longitud focal	2,7 mm – 13,5 mm
Apertura máxima	F1.6
Campo de visión	Diagonal: 131°–35°Horizontal: 108°–30°Vertical: 56°–17°
Iris	Fijo
Distancia mínima de enfoque	0,8 m
DORI (2,7 mm)	Detectar: 44,1 mObservar: 17,6 mReconocer: 8,8 mIdentificar: 4,4 m
DORI (13,5 mm)	Detectar: 144,8 mObservar: 57,9 mReconocer: 28,9 mIdentificar: 14,8 m
Resoluciones soportadas	1080p (1920×1080); 960H (960×576 / 960×480)
Velocidad de cuadros	CVI: 1080p@25fps (PAL) / 30fps (NTSC)AHD: 1080p@25fps / 30fpsTVI: 1080p@25fps / 30fpsCVBS: 960H Automático (ICR)
Día/Noche	BLC, WDR, ALC
Funciones de imagen	130 dB
WDR	Automático / Área WB
Balance de blancos	Automático / Manual
Control de ganancia	3D NR
Reducción de ruido	Sí
IR inteligente	Sí
Espejo	Hasta 8 áreas (rectángulo)
Enmascaramiento de privacidad	CE (EN55032, EN55024, EN50130-4)FCC (Parte 15)UL60950-1 + CAN/CSA C22.2 N.º 60950-1
Certificaciones	CVI/TVI/AHD/CVBS por puerto BNC
Salida de vídeo	Micrófono integrado (1 canal)
Audio	PoC (solo CVI) / 12 V CC ±30 %
Alimentación	Máx. 6,9 W (IR encendido) / PoC (AT)
Consumo	–30 °C ~ +60 °C (<95 % HR, sin condensación)
Temperatura de funcionamiento	–30 °C ~ +60 °C (<95 % HR, sin condensación)
Temperatura de almacenamiento	IP67, IK10
Protección	IP67, IK10
Carcasa	Metal
Dimensiones	126 × 100 mm (5" × 3,9")
Peso neto	0,65 kg
Peso bruto	0,83 kg