

# HAC-HDBW2501E-0280B - Domo antivandálico 4 en 1 de 5MP para exterior



SKU: HAC-HDBW2501E-0280B

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-cctv-hd/camaras-hd/domos-fijos-hd/hac-hdbw2501e-0280b/>

## PRODUCT INFORMATION

**Marcas:** 2338

**Iluminación IR/LED:** 1946

**Lente:** 1947

**Protección:** 190

**Protocolo:** 74

**Resolución:** 1969

**WDR:** 64

**WIFI:** 65

**Categorías:** Cámaras HD, Cámaras Minidomo HD, OUTLET, CCTV-HD (Outlet), Camar

**Etiquetas:** DAHUA, OUTLET

Domo 4 en 1 Dahua5MP@25ips (CVI)Salida 4 en 1 conmutable por DIPICR, 0,001 lux, Smart IR 30mÓptica fija de 2,8 mmWDR 120dB, 2D/3D-NRIP67, IK10, 3AXIS

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Sensor de imagen	CMOS 1/2,7"
Resolución máxima	2880 × 1620 (5 MP)
Sistema de escaneo	Progresivo
Velocidad de obturación electrónica	PAL: 1/3 s–1/100.000 s / NTSC: 1/4 s–1/100.000 s
Relación señal/ruido	>65 dB
Iluminación mínima	0,001 Lux/F1.6 (30 IRE), 0 Lux con IR
Distancia de iluminación	30 m (12 LEDs IR)
Control de iluminador	Automático / Manual
Óptica	Fija 2,8 mm, F1.6, montaje M12
Campo de visión	132° (D) × 111° (H) × 58° (V)
Distancia de enfoque cercana	0,9 m (2,8 mm) / 1,6 m (3,6 mm)
Distancia DORI (2,8 mm)	Detectar: 63,6 m / Observar: 25,4 m / Reconocer: 12,7 m /

Parámetro	Valor
Movimiento 3AXIS	Identificar: 6,4 m
Resoluciones de vídeo	Pan: 0°–355° / Tilt: 0°–65° / Rotación: 0°–355° 5M (2880×1620), 4M (2560×1440), 1080P (1920×1080), 960H
Velocidad de cuadros	CVI: 5M@25fps, 4M@25/30fps, 1080P@25/30fps / AHD: 4M@25/30fps / TVI: 4M@25/30fps / CVBS: 960H
Día/Noche	Automático (ICR)
Funciones de imagen	BLC, HLC, HLC-Pro, WDR 120 dB, 2DNR, 3DNR, Espejo, Máscara de privacidad (8 zonas)
Salida de vídeo	CVI / TVI / AHD / CVBS (BNC con DIP switch)
Audio	–
Alimentación	12 V CC ±30 %
Consumo	Máx. 4,5 W (IR activado)
Protección	IP67 / IK10
Temperatura de funcionamiento	–40 °C ~ +60 °C (<95% HR, sin condensación)
Carcasa	Domo: cubierta de plástico + carcasa superior metálica + pedestal metálico
Dimensiones	Ø109,9 × 81 mm
Peso neto/bruto	0,33 kg / 0,47 kg
Certificaciones	CE, FCC, UL