

HAC-HDBW2501E-0280B-S2 - Domo HDCVI 5M DN ICR WDR Starlight IR30m 2.8mm IP67 IK10



SKU: HAC-HDBW2501E-0280B-S2

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-cctv-hd/camaras-hd/domos-fijos-hd/hac-hdbw2501e-0280b-s2/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: VIDEO CCTV HD, Cámaras HD, Cámaras Minidomo HD

Etiquetas: DAHUA

* Para utilizar la cámara HDCVI 16:9 de 5 MP, el firmware del XVR debe actualizarse a V4.001.0000001.0.R.200908 o una versión posterior. Máx. 25 fps a 5 MP (salida de video 16:9) Starlight, WDR real de 120 dB, 3D NRCVI/CVBS/AHD/TVI conmutable Lente fija de 2,8 mm Longitud máxima de infrarrojos: 30 m, infrarrojos inteligentes IP67, IK10, CC 12 V $\pm$ 30 %

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Sensor	CMOS de 1/2,7"
Píxel	5 MP
Resolución máxima	2880 (alto) $\times$ 1620 (vertical)
Sistema de escaneo	Progresivo
Velocidad de obturación	PAL: 1/3 s–1/100 000 s; NTSC: 1/4 s–1/100 000 s
Relación señal/ruido (SNR)	> 65 dB
Iluminación mínima	0,001 Lux/F1.6, 30 IRE; 0 Lux IR activado
Iluminación	30 m (98,4 pies)
Control del iluminador	Auto / Manual
Número de iluminadores	12
Ajuste del ángulo (3AXIS)	Pan: 0°–355°; Tilt: 0°–65°; Rotación: 0°–355°
Óptica	Focal fijo; montura M12
Longitud focal	2,8 mm
Apertura máxima	F1.6
Campo de visión (2,8 mm)	132° (D) $\times$ 111° (H) $\times$ 58° (V)
Tipo de iris	Iris fijo
Distancia de enfoque cercana (2,8 mm)	0,9 m (3,0 pies)

Parámetro	Valor
Distancia DORI (2,8 mm)	Detectar: 63,6 m (208,7 pies); Observar: 25,4 m (83,3 pies); Reconocer: 12,7 m (41,7 pies); Identificar: 6,4 m (21,0 pies)
Imágenes por segundo	CVI: PAL 5M/4M/1080P a 25 fps; NTSC 5M a 25 fps, 4M/1080P a 30 fps · AHD: PAL 4M a 25 fps; NTSC 4M a 30 fps · TVI: PAL 4M a 25 fps; NTSC 4M a 30 fps · CVBS: PAL/NTSC 960H
Resoluciones soportadas	5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080P (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480)
Modo día/noche	Conmutación automática por ICR
Modos de imagen	BLC/HLC/WDR/HLC-Pro
WDR	120 dB
Balance de blancos	Auto / Manual
Control de ganancia	Auto / Manual
Reducción de ruido	2D/3D NR
IR inteligente	Sí
Espejo	ON/OFF
Enmascaramiento de privacidad	ON/OFF (8 áreas, rectángulo)
Salida de vídeo	CVI/TVI/AHD/CVBS mediante puerto BNC (interruptor DIP)
Alimentación	12 V CC ±30 %
Consumo de energía	Máx. 4,5 W (12 V CC, IR activado)
Temperatura de funcionamiento	−40 °C a +60 °C; < 95 % (sin condensación)
Temperatura de almacenamiento	−40 °C a +60 °C; < 95 % (sin condensación)
Protecciones	IP67; IK10
Carcasa	Cubierta de cúpula de plástico + carcasa superior de metal + pedestal de metal
Dimensiones	109,9 mm × 81,0 mm (4,33" × 3,19")
Peso neto	0,33 kg (0,73 lb)
Peso bruto	0,47 kg (1,04 lb)
Certificaciones	CE (EN55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN55035:2017, EN50130-4:2011,1+4 62368-1:2014+A11:2017); FCC (CFR 47 Parte 15 subparte B, ANSI C63.4-2014); UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 N° 60950-1)