
HAC-HDBW2501F-A-0280B - Domo HDCVI 4EN1 5M DN ICR WDR Starlight IR30m 2.8mm IP67 IK10 MIC



SKU: HAC-HDBW2501F-A-0280B

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-cctv-hd/camaras-hd/domos-fijos-hd/hac-hdbw2501f-a-0280b/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Iluminación IR/LED: 1946

Conmutación: 1956

Lente: 1947

Micrófono Integrado: 78

Protección: 69

Protocolo: 74

Resolución: 1969

WDR: 64

WIFI: 65

Categorías: VIDEO CCTV HD, Cámaras HD, Cámaras Minidomo HD

Etiquetas: DAHUA

Para utilizar la cámara HDCVI 16:9 de 5MP, el firmware de XVR debe actualizarse a V4.001.0000001.0.R.200908 o una versión posterior. Max 25 fps@5MP (salida de video 16:9) Starlight, WDR real de 120 dB, 3D NR CVI/CVBS/AHD/TVI conmutable Lente fija de 2,8 mm Micrófono incorporado Máx. Longitud IR 30 m, IR inteligente IP67, IK10, CC12V±30%

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro

Sensor de imagen

Resolución máxima

Píxeles efectivos

Sistema de escaneo

Velocidad de obturación

Valor

CMOS de 1/2,7"

2880 × 1620 píxeles

5 MP

Progresivo

PAL: 1/3 s – 1/100.000 s NTSC: 1/4 s – 1/100.000 s

Parámetro	Valor
Relación señal/ruido	> 65 dB
Mínima iluminación	0,001 lux/F1.6 (30 IRE), 0 lux con IR activado
Distancia de iluminación IR	30 m
Control IR	Automático / Manual
Nº de iluminadores	8
Movimiento (Pan/Tilt/Rotación)	Pan: 0°–60°Tilt: 0°–80°Rotación: 0°–360°
Lente	Focal fija 2,8 mm, montaje M12, F1.6, iris fijo
Campo de visión	132° (D) × 111° (H) × 58° (V)
Distancia mínima de enfoque	0,9 m
Distancia DORI (2,8 mm)	Detectar: 63,6 mObservar: 25,4 mReconocer: 12,7 mIdentificar: 6,4 m
Formatos de vídeo	CVI, TVI, AHD, CVBS
Resoluciones soportadas	5M (2880×1620), 4M (2560×1440), 1080P, 960H
FPS máx.	CVI: 5M@25 fps (PAL) / 5M@25 fps (NTSC)
Día/Noche	Automático por ICR
Funciones de imagen	BLC, HLC, WDR (120 dB), HLC-Pro, 2D/3D NR, Espejo, Enmascaramiento (8 zonas)
Audio	Micrófono incorporado
Salida de vídeo	BNC (CVI/TVI/AHD/CVBS seleccionable)
Alimentación	12 V CC ±30 %
Consumo	Máx. 4,0 W (IR activado)
Temperatura de funcionamiento	–40 °C ~ +60 °C (<95% HR, sin condensación)
Protección	IP67, IK10
Material	Cúpula plástica, carcasa superior y pedestal metálico
Dimensiones	Ø106 × 50,3 mm
Peso neto/bruto	0,33 kg / 0,44 kg
Certificaciones	CE, FCC, UL