## HAC-HDBW2501F-A-0280B - Domo HDCVI 4EN1 5M DN ICR WDR Starlight IR30m 2.8mm IP67 IK10 MIC



SKU: HAC-HDBW2501F-A-0280B

Link: https://www.mundicam.com/productos/video-cctv-hd/camaras-hd/domos-fijos-hd/hac-

hdbw2501f-a-0280b/

## PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Iluminación IR/LED: 1946

Conmutación: 1956

Lente: 1947

Micrófono Integrado: 78

Protección: 69 Protocolo: 74

Resolución: 1969

WDR: 64 WIFI: 65

Categorías: VIDEO CCTV HD, Cámaras HD, Cámaras Minidomo HD

**Etiquetas: DAHUA** 

Para utilizar la cámara HDCVI 16:9 de 5MP, el firmware de XVR debe actualizarse a V4.001.0000001.0.R.200908 o una versión posterior. Max 25 fps@5MP (salida de video 16:9) Starlight, WDR real de 120 dB, 3D NR CVI/CVBS/AHD/TVI conmutable Lente fija de 2,8 mm Micrófono incorporado Máx. Longitud IR 30 m, IR inteligente IP67, IK10, CC12V±30%

## **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Parámetro
Sensor de imagen
Resolución máxima
Píxeles efectivos
Sistema de escaneo
Velocidad de obturación

Valor CMOS de 1/2,7" 2880 x 1620 píxeles 5 MP Progresivo

PAL: 1/3 s - 1/100.000 sNTSC: 1/4 s - 1/100.000 s

**Parámetro** 

Relación señal/ruido Mínima iluminación

Distancia de iluminación IR

**Control IR** 

Nº de iluminadores

Movimiento (Pan/Tilt/Rotación)

Lente

Campo de visión

Distancia mínima de enfoque Distancia DORI (2,8 mm)

Formatos de vídeo

Resoluciones soportadas

FPS máx. Día/Noche

Funciones de imagen

**Audio** 

Salida de vídeo Alimentación Consumo

Temperatura de funcionamiento

Protección Material Dimensiones Peso neto/bruto Certificaciones Valor

>65 dB

0,001 lux/F1.6 (30 IRE), 0 lux con IR activado

30 m

Automático / Manual

8

Pan: 0°-60°Tilt: 0°-80°Rotación: 0°-360° Focal fija 2,8 mm, montaje M12, F1.6, iris fijo

 $132^{\circ}$  (D) ×  $111^{\circ}$  (H) ×  $58^{\circ}$  (V)

0,9 m

Detectar: 63,6 mObservar: 25,4 mReconocer: 12,7

mldentificar: 6,4 m CVI, TVI, AHD, CVBS

5M (2880×1620), 4M (2560×1440), 1080P, 960H CVI: 5M@25 fps (PAL) / 5M@25 fps (NTSC)

Automático por ICR

BLC, HLC, WDR (120 dB), HLC-Pro, 2D/3D NR, Espejo,

Enmascaramiento (8 zonas) Micrófono incorporado

BNC (CVI/TVI/AHD/CVBS seleccionable)

12 V CC ±30 %

Máx. 4,0 W (IR activado)

-40 °C ~ +60 °C (<95% HR, sin condensación)

IP67, IK10

Cúpula plástica, carcasa superior y pedestal metálico

Ø106 x 50,3 mm 0,33 kg / 0,44 kg CE, FCC, UL