## HAC-HDBW2501R-Z-S2 - DOMO 4 EN 1 DAHUA 5MP CON SMART IR 30M



SKU: HAC-HDBW2501R-Z-S2

Link: https://www.mundicam.com/productos/video-cctv-hd/camaras-hd/domos-fijos-hd/hac-

hdbw2501r-z-s2/

## PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Iluminación IR/LED: 1946

Lente: 1959

Protección: 190 Protocolo: 74

Resolución: 1969

WDR: 64 WIFI: 65

Categorías: VIDEO CCTV HD, Cámaras Minidomo HD

**Etiquetas: DAHUA** 

Domo fijo Dahua 4 en 1 serie PRO con Smart IR de 30 m antivandálico para exteriorCMOS 1/2,7" de 5MPSalida 4 en 1 (HDCVI / HDTVI / AHD / 960H) conmutable por DIP switchÓptica motorizada de 2,7~13,5 mm (98°) con autofocus0,001 luxFiltro ICROSD, AWB, AGC, BLC, HLC, HLC-Pro, WDR 120dB, 3D-NR, Defog digital, modo espejo, máscaras de privacidadIP67, IK103AXIS12V CC

Valor

## **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Parámetro
Sensor de imagen
Resolución máxima
Píxel
Sistema de escaneo
Velocidad de obturación electróni

Velocidad de obturación electrónica Relación señal/ruido Iluminación mínima CMOS de 1/2,7"
2880 x 1620 (5 MP)
5 MP
Progresivo
PAL: 1/3 s-1/100 000 s; NTSC: 1/4 s-1/100 000 s
> 65 dB
0,001 Lux/F1.6; 30 IRE; 0 Lux con IR activado

Parámetro
Distancia de iluminación
Control iluminador
Número de iluminadores
Rango de movimiento
Tipo de lente
Enfoque automático

Montura Longitud focal Apertura máxima Campo de visión

Iris

Distancia mínima de enfoque Distancia DORI (2,7 mm) Distancia DORI (13,5 mm) Velocidad de cuadros (CVI)

Velocidad de cuadros (AHD) Velocidad de cuadros (TVI) Velocidad de cuadros (CVBS) Resoluciones soportadas

Día/Noche BLC WDR

Balance de blancos Control de ganancia Reducción de ruido Iluminación inteligente

Zoom digital Desempañar Espejo

Enmascaramiento de privacidad

Certificaciones Salida de vídeo

Fuente de alimentación

Consumo

Temperatura de funcionamiento Temperatura de almacenamiento

Protección Carcasa Dimensiones Peso neto Peso bruto Valor 30 m

Auto / Manual

2 (IR)

Giro: 0°-355°; Inclinación: 0°-75°; Rotación: 0°-355°

Varifocal motorizado

Sí f14

2,7 mm - 13,5 mm

F1.6

H: 31,4°-113°; V: 17,6°-58°; D: 36°-138°

Fijo 0,8 m

D: 64 m; O: 25,6 m; R: 12,8 m; I: 6,4 m D: 210 m; O: 84 m; R: 42 m; I: 21 m

PAL: 5M/25fps, 4M/25fps, 1080p/25fps; NTSC: 5M/25fps,

4M/30fps, 1080p/30fps

PAL: 4M/25fps; NTSC: 4M/30fps PAL: 4M/25fps; NTSC: 4M/30fps

PAL/NTSC: 960H

5M (2880  $\times$  1620), 4M (2560  $\times$  1440), 1080p (1920  $\times$  1080),

960H (960 × 576 / 960 × 480) Conmutación automática por ICR

BLC/HLC/HLC-Pro/WDR

120 dB Auto / Manual Auto / Manual 3DNR

Sí 4x

Electrónico On / Off

8 áreas configurables

CE, FCC, UL

CVI/TVI/AHD/CVBS por BNC (DIP switch)

12 V CC ±30 %

Máx. 6,6 W (IR activado)

-30 °C ~ +60 °C; <95 % HR (sin condensación) -30 °C ~ +60 °C; <95 % HR (sin condensación)

IP67, IK10

Totalmente metálica 122 x 88,9 mm

0,47 kg 0,64 kg