

HAC-HDBW2501R-Z-S2 - DOMO 4 EN 1 DAHUA 5MP CON SMART IR 30M



SKU: HAC-HDBW2501R-Z-S2

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-cctv-hd/camaras-hd/domos-fijos-hd/hac-hbw2501r-z-s2/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Iluminación IR/LED: 1946

Lente: 1959

Protección: 190

Protocolo: 74

Resolución: 1969

WDR: 64

WIFI: 65

Categorías: VIDEO CCTV HD, Cámaras HD, Cámaras Minidomo HD

Etiquetas: DAHUA

Domo fijo Dahua 4 en 1 serie PRO con Smart IR de 30 m antivandálico para exteriorCMOS 1/2,7" de 5MPSalida 4 en 1 (HDCVI / HDTV / AHD / 960H) conmutable por DIP switchÓptica motorizada de 2,7~13,5 mm (98°) con autofocus0,001 luxFiltro ICROSD, AWB, AGC, BLC, HLC, HLC-Pro, WDR 120dB, 3D-NR, Defog digital, modo espejo, máscaras de privacidadIP67, IK103AXIS12V CC

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro

Sensor de imagen

Resolución máxima

Píxel

Sistema de escaneo

Velocidad de obturación electrónica

Relación señal/ruido

Iluminación mínima

Valor

CMOS de 1/2,7"

2880 × 1620 (5 MP)

5 MP

Progresivo

PAL: 1/3 s–1/100 000 s; NTSC: 1/4 s–1/100 000 s

> 65 dB

0,001 Lux/F1.6; 30 IRE; 0 Lux con IR activado

Parámetro	Valor
Distancia de iluminación	30 m
Control iluminador	Auto / Manual
Número de iluminadores	2 (IR)
Rango de movimiento	Giro: 0°–355°; Inclinación: 0°–75°; Rotación: 0°–355°
Tipo de lente	Varifocal motorizado
Enfoque automático	Sí
Montura	f14
Longitud focal	2,7 mm – 13,5 mm
Apertura máxima	F1.6
Campo de visión	H: 31,4°–113°; V: 17,6°–58°; D: 36°–138°
Iris	Fijo
Distancia mínima de enfoque	0,8 m
Distancia DORI (2,7 mm)	D: 64 m; O: 25,6 m; R: 12,8 m; I: 6,4 m
Distancia DORI (13,5 mm)	D: 210 m; O: 84 m; R: 42 m; I: 21 m
Velocidad de cuadros (CVI)	PAL: 5M/25fps, 4M/25fps, 1080p/25fps; NTSC: 5M/25fps, 4M/30fps, 1080p/30fps
Velocidad de cuadros (AHD)	PAL: 4M/25fps; NTSC: 4M/30fps
Velocidad de cuadros (TVI)	PAL: 4M/25fps; NTSC: 4M/30fps
Velocidad de cuadros (CVBS)	PAL/NTSC: 960H
Resoluciones soportadas	5M (2880 × 1620), 4M (2560 × 1440), 1080p (1920 × 1080), 960H (960 × 576 / 960 × 480)
Día/Noche	Conmutación automática por ICR
BLC	BLC/HLC/HLC-Pro/WDR
WDR	120 dB
Balance de blancos	Auto / Manual
Control de ganancia	Auto / Manual
Reducción de ruido	3DNR
Iluminación inteligente	Sí
Zoom digital	4x
Desempañar	Electrónico
Espejo	On / Off
Enmascaramiento de privacidad	8 áreas configurables
Certificaciones	CE, FCC, UL
Salida de vídeo	CVI/TVI/AHD/CVBS por BNC (DIP switch)
Fuente de alimentación	12 V CC ±30 %
Consumo	Máx. 6,6 W (IR activado)
Temperatura de funcionamiento	–30 °C ~ +60 °C; <95 % HR (sin condensación)
Temperatura de almacenamiento	–30 °C ~ +60 °C; <95 % HR (sin condensación)
Protección	IP67, IK10
Carcasa	Totalmente metálica
Dimensiones	122 × 88,9 mm
Peso neto	0,47 kg
Peso bruto	0,64 kg