
HAC-HDBW2802EA-A-0360B-S2 - Domo HDCVI 4EN1 4K WDR Starlight IR40m 3.6mm IP67 IK10 AUDIO MIC



SKU: HAC-HDBW2802EA-A-0360B-S2

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-cctv-hd/camaras-hd/domos-fijos-hd/hac-hdbw2802ea-a-0360b-s2/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Iluminación IR/LED: 1946

Lente: 1942

Protección: 190

Resolución: 1972

WIFI: 65

Categorías: VIDEO CCTV HD, Cámaras HD, Cámaras Minidomo HD

Etiquetas: DAHUA

Máx. 15 fps a 4K. Starlight, WDR real de 120 dB, 3D NR. Iluminación IR inteligente. 40 m de distancia de iluminación. Super Adaptación. Micrófono incorporado. Lente fija de 3,6 mm. CVI/CVBS/AHD/TVI comutable. IP67, IK10, 12 VCC.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Sensor de imagen	CMOS 4K
Resolución máxima	3840 × 2160 (4K/8MP)
Sistema de escaneo	Progresivo
Velocidad de obturación electrónica	PAL: 1/3 s – 1/100 000 s; NTSC: 1/4 s – 1/100 000 s
Iluminación mínima	0,001 lux F1.5 (color, 30 IRE); 0,0001 lux F1.5 (B/N, 30 IRE); 0 lux (IR activado)
Relación señal/ruido	> 65 dB
Distancia de iluminación	40 m
Control iluminador	Automático
Número de iluminadores	3 IR
Rango de movimiento	Giro: 0°–355°; Inclinación: 0°–75°; Rotación: 0°–355°
Tipo de lente	Fija
Enfoque automático	No

Parámetro	Valor
Montura de lente	M12
Longitud focal	3,6 mm
Apertura máxima	F1.5
Campo de visión	3,6 mm: H: 87°; V: 49°; D: 99°
Iris	Fijo
Distancia mínima de enfoque	2,2 m
Distancia DORI (3,6 mm)	Detectar: 98 m; Observar: 39,2 m; Reconocer: 19,6 m; Identificar: 9,8 m
Velocidad de cuadros (CVI)	PAL: 4K@15fps, 5M@25fps, 4M@25fps; NTSC: 4K@15fps, 5M@25fps, 4M@30fps
Velocidad de cuadros (AHD)	PAL/NTSC: 4K@15fps
Velocidad de cuadros (TVI)	PAL/NTSC: 4K@15fps
Velocidad de cuadros (CVBS)	PAL/NTSC: 960H
Resoluciones soportadas	4K (3840 x 2160), 5M (2880 x 1620), 4M (2560 x 1440), 960H (960 x 576/960 x 480)
Día/Noche	Automático (ICR) / Color / B/N
BLC	BLC / HLC / WDR / HLC-Pro
WDR	120 dB
Balance de blancos	Automático / Área
Control de ganancia	Automático / Manual
Reducción de ruido	3DNR
Modo de iluminación	IR Inteligente
Desempañar	Electrónico
Zoom digital	4x
Espejo	Sí
Enmascaramiento de privacidad	Hasta 8 áreas
Certificaciones	CE-LVD (EN 62368-1), CE-EMC (EN 55032, EN 55035), FCC Parte 15, UL62368-1
Salida de vídeo	CVI/TVI/AHD/CVBS por BNC (DIP switch)
Entrada de audio	Micrófono incorporado (1 canal)
Fuente de alimentación	12 V CC ±30 %
Consumo	Máx. 4,7 W (IR activado)
Temperatura de funcionamiento	–40 °C a +60 °C
Humedad de funcionamiento	<95 % HR (sin condensación)
Temperatura de almacenamiento	–40 °C a +60 °C
Humedad de almacenamiento	<95 % HR (sin condensación)
Protección	IP67, IK10
Carcasa	Metálica
Dimensiones	112 x 89,1 mm
Peso neto	0,46 kg
Peso bruto	0,64 kg
Instalación	Pared, techo, poste vertical