
HAC-HDBW3200F - Domo HDCVI 4EN1 2M 1080P DN ICR dWDR IR20m 2.8mm IP67 IK10 MIC



SKU: HAC-HDBW3200F

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-cctv-hd/camaras-hd/domos-fijos-hd/hac-hdbw3200f/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Iluminación IR/LED: 1941

Conmutación: 1956

Lente: 1947

Micrófono Integrado: 78

Protección: 69

Protocolo: 74

Resolución: 1940

WDR: 64

WIFI: 65

Categorías: VIDEO CCTV HD, Cámaras HD, Cámaras Minidomo HD

Etiquetas: DAHUA

Máximo 30 fps a 1080p
Commutable entre CVI/CVBS/AHD/TVIMicrófono integrado
Lente fija de 2,8 mm
Longitud máxima de infrarrojos: 20 m, infrarrojos inteligentes
IP67, IK10, 12 V CC

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Sensor de imagen	CMOS de 1/2,7"
Resolución máxima	1920 × 1080 (Full HD)
Píxeles efectivos	2 MP
Sistema de escaneo	Progresivo
Velocidad de obturación electrónica	PAL: 1/25 s – 1/100 000 s; NTSC: 1/30 s – 1/100 000 s
Relación señal/ruido	>65 dB
Iluminación mínima	0,02 lux @F2.0 (30 IRE), 0 lux con IR activado

Parámetro	Valor
Distancia de iluminación IR	20 m
Control iluminador	Automático / Manual
Número de iluminadores	8 LEDs
Rango de giro / inclinación / rotación	Giro: -30° a 30°; Inclinación: 0° a 80°; Rotación: 0° a 360°
Tipo de lente	Fijo
Montura de lente	M12
Longitud focal	2,8 mm
Apertura máxima	F2.0
Campo de visión	H: 106°; V: 55°; D: 126°
Tipo de iris	Fijo
Distancia mínima de enfoque	0,5 m
Distancia DORI (2,8 mm)	Detectar: 38,6 m; Observar: 15,4 m; Reconocer: 7,7 m; Identificar: 3,9 m
Cuadros por segundo (CVI)	1080p@25/30fps; 720p@25/30fps; 720p@50/60fps
Cuadros por segundo (AHD)	1080p@25/30fps; 720p@25/30fps
Cuadros por segundo (TVI)	1080p@25/30fps; 720p@25/30fps; 720p@50/60fps
Cuadros por segundo (CVBS)	960H
Resoluciones soportadas	1080p (1920x1080); 720p (1280x720); 960H (960x576/960x480)
Día/Noche	Automático por ICR
Funciones de imagen	BLC / HLC / DWDR
WDR	DWDR
Balance de blancos	Automático / Manual
Control de ganancia	Automático / Manual
Reducción de ruido	2DNR
IR inteligente	Sí
Espejo	Sí
Enmascaramiento de privacidad	Hasta 8 áreas (rectángulo)
Certificaciones	CE / FCC / UL / IP6K9K / EN50155 / E-MARK
Audio	Micrófono incorporado
Salida de vídeo	CVI / TVI / AHD / CVBS por BNC
Fuente de alimentación	12 V CC ±30 %
Consumo	Máx. 2,6 W (con IR activado)
Temperatura de funcionamiento	-40 °C a +60 °C; <95 % HR (sin condensación)
Temperatura de almacenamiento	-40 °C a +60 °C; <95 % HR (sin condensación)
Protección	IP67, IK10
Carcasa	Metal
Dimensiones	Ø106 x 50,3 mm
Peso neto	0,33 kg
Peso bruto	0,47 kg