

# HAC-HDW1200CLQ-IL-A-0280B-S6 - Turret 4 en 1 de 2MP de exterior



SKU: HAC-HDW1200CLQ-IL-A-0280B-S6

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-cctv-hd/camaras-hd/camaras-turret-hd/hac-hdw1200clq-il-a-0280b-s6/>

## PRODUCT INFORMATION

**Marcas:** 2338

**Iluminación IR/LED:** 1941

**Lente:** 1947

**Micrófono Integrado:** 78

**Protección:** 69

**Protocolo:** 74

**Resolución:** 1940

**WDR:** 64

**WIFI:** 65

**Categorías:** VIDEO CCTV HD, Cámaras HD, Cámaras Turret HD

**Etiquetas:** DAHUA

Turret 4 en 1 Dahua2MP@25/30ipsSalida 4 en 1 conmutableICR, 0,01/0,001 lux, Smart IR/Light 20mÓptica fija 2,8 mmWDR digitalIncorpora micrófonoProtección IP67, 3AXIS

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Sensor de imagen	CMOS de 2 MP
Resolución máxima	1920 (H) x 1080 (V)
Sistema de escaneo	Progresivo
Velocidad de obturación electrónica	PAL: 1/25 s–1/100 000 s; NTSC: 1/30 s–1/100 000 s
Iluminación mínima	0,01 lux F2.0 (color, 30 IRE); 0,001 lux F2.0 (B/N, 30 IRE); 0 lux (IR encendido)
Relación señal/ruido	>65 dB
Distancia de iluminación	IR: 20 m; Luz cálida: 20 m
Control IR	Automático
N.º de iluminadores	2 luz cálida, 2 IR

Parámetro	Valor
Ajuste 3AXIS	PAN: 0°–360°, TILT: 0°–78°, ROTACIÓN: 0°–360°
Tipo de lente	Focal fija
Enfoque automático	No
Montura	M12
Longitud focal	2,8 mm
Apertura máxima	F2.0
Campo de visión	H: 102°, V: 60°, D: 129°
Control de iris	Fijo
Distancia mínima de enfoque	0,5 m
Distancia DORI	Detectar: 41,1 m; Observar: 16,5 m; Reconocer: 8,3 m; Identificar: 4,1 m
Velocidad de fotogramas	CVI/AHD/TVI: PAL 1080p@25 fps, NTSC 1080p@30 fps; CVBS: PAL 960H, NTSC 960H
Resoluciones soportadas	1080p, 960H
Día/Noche	Automático (ICR) / Color / B/N
BLC / WDR	BLC, CHL, DWDR
Balance de blancos	Automático, por área
Control de ganancia	Automático
Reducción de ruido	3DNR
Modos de iluminación	IR&WL inteligente, modo WL, modo IR
Espejo	Sí
Máscara de privacidad	8 áreas (rectangular)
Certificaciones	CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: EN55032, EN55035; FCC Parte 15, Subparte B
Salida de vídeo	CVI/TVI/AHD/CVBS (BNC)
Entrada de audio	1 canal
Alimentación	12V CC ±30%
Consumo	Máx. 2,6 W (IR encendido)
Temperatura de funcionamiento	–40°C ~ +60°C
Humedad de funcionamiento	<95% HR, sin condensación
Temperatura de almacenamiento	–40°C ~ +60°C
Humedad de almacenamiento	<95% HR, sin condensación
Protección	IP67
Material de carcasa	Plástico
Dimensiones	97,1 x 93,8 mm
Peso neto / bruto	0,18 kg / 0,29 kg
Instalación	Pared, techo, poste