
HAC-HDW1200M-0280B-B - Cámara Turret HDCVI 4EN1 2M 1080P DN ICR IR30m 0Lux 2.8mm IP67 Color Negro



SKU: HAC-HDW1200M-0280B-B

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-cctv-hd/camaras-hd/camaras-turret-hd/hac-hdw1200m-0280b-b/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Iluminación IR/LED: 1946

Lente: 1947

Micrófono Integrado: 61

Protección: 69

Protocolo: 74

Resolución: 1940

WDR: 64

WIFI: 65

Categorías: VIDEO CCTV HD, Cámaras Turret HD

Etiquetas: DAHUA

Resolución Megapíxel hasta 1080P a 25IPS. Cámara 4 en 1. Soporta HDCVI, AHD, HDTVI y CVBS. Los cuatro formatos se pueden conmutar a través del menú OSD o mediante el controlador UTC. Domo de exterior IP67 instalable a pared o techo (3 ejes). Menú OSD accesible desde DVR. Sin latencia ni interferencias hasta 800m via Coaxial 75-3. Transmisión 1080P hasta 300m vía cable UTP.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Sensor de imagen	CMOS de 1/2,7"
Píxeles efectivos	1920(H) × 1080(V), 2 MP
Sistema de escaneo	Progresivo
Velocidad de obturación electrónica	PAL: 1/25 s – 1/100 000 s; NTSC: 1/30 s – 1/100 000 s
Relación señal/ruido	>65 dB
Iluminación mínima	0,02 Lux @F1.9 (30 IRE), 0 Lux con IR activado

Parámetro	Valor
Distancia de iluminación IR	30 m
Control de encendido/apagado IR	Automático / Manual
Número de LED IR	12
Rango de movimiento	Giro: 0°–360°; Inclinación: 0°–78°; Rotación: 0°–360°
Tipo de lente	Fijo
Montura de lente	M12
Longitud focal	2,8 mm
Apertura máxima	F1.9
Campo de visión	D: 119°; H: 101°; V: 54°
Tipo de iris	Fijo
Distancia mínima de enfoque	0,5 m
Distancia DORI (2,8 mm)	Detectar: 38,6 m; Observar: 15,4 m; Reconocer: 7,7 m; Identificar: 3,9 m
Velocidad de cuadros (CVI)	1080p@25/30fps; 720p@25/30fps; 720p@50/60fps
Velocidad de cuadros (AHD)	1080p@25/30fps; 720p@25/30fps
Velocidad de cuadros (TVI)	1080p@25/30fps; 720p@25/30fps; 720p@50/60fps
Velocidad de cuadros (CVBS)	960H
Resoluciones soportadas	1080p (1920×1080); 720p (1280×720); 960H (960×576/960×480)
Día/Noche	Conmutación automática por ICR
Funciones de imagen	BLC / HLC / DWDR
WDR	DWDR
Balance de blancos	Automático / Manual
Control de ganancia	Automático / Manual
Reducción de ruido	2DNR
IR inteligente	Sí
Desempañador electrónico	Sí
Espejo	On/Off
Enmascaramiento de privacidad	Hasta 8 áreas (rectángulo)
Certificaciones	CE (EN55032:2015, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN55035:2017, EN50130-4:2011); FCC Parte 15 Subparte B; UL60950-1 + CAN/CSA C22.2 No.60950-1
Salida de vídeo	CVI / TVI / AHD / CVBS por puerto BNC
Fuente de alimentación	12 V CC ±30 %
Consumo de energía	Máx. 3,1 W (con IR activado)
Temperatura de funcionamiento	–40 °C a +60 °C; <95 % HR (sin condensación)
Temperatura de almacenamiento	–40 °C a +60 °C; <95 % HR (sin condensación)
Protección	IP67
Carcasa	Metal
Dimensiones	Ø93,4 × 79,4 mm
Peso neto	0,27 kg
Peso bruto	0,34 kg