

HAC-HDW1200T-Z-S6 - Turret 4 en 1 de 2MP de exterior



SKU: HAC-HDW1200T-Z-S6

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-cctv-hd/camaras-hd/camaras-turret-hd/hac-hdw1200t-z-s6/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Iluminación IR/LED: 1946

Lente: 1504

Protección: 69

Resolución: 1940

WIFI: 65

Categorías: VIDEO CCTV HD, Cámaras HD, Cámaras Turret HD

Etiquetas: DAHUA

Turret 4 en 1 Dahua2MP@25/30ipsSalida 4 en 1 conmutableICR, 0,01/0,001 lux, Smart IR 60mÓptica motorizada 2,7~12 mmEnfoque manualWDR digitalProtección IP67, 3AXIS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Sensor de imagen	CMOS de 2 megapíxeles
Resolución máxima	1920 × 1080
Sistema de escaneo	Progresivo
Velocidad de obturación electrónica	PAL: 1/25 s – 1/100 000 s; NTSC: 1/30 s – 1/100 000 s
Iluminación mínima	0,01 lux F1.6 (color, 30 IRE); 0,001 lux F1.6 (B/N, 30 IRE); 0 lux (IR activado)
Relación señal/ruido	>65 dB
Distancia de iluminación	60 m
Control de iluminador	Automático
Número de iluminadores	2 (IR)
Ajuste del ángulo	Giro: 0°–360°; Inclinação: 0°–78°; Rotación: 0°–360°
Tipo de lente	Varifocal motorizado
Montura	f14
Longitud focal	2,7 – 12 mm

Parámetro	Valor
Apertura máxima	F1.6
Campo de visión	H: 28,3°–98,2°; V: 15,8°–51,9°; D: 32,1°–116,7°
Distancia de enfoque cercana	0,8 m
Distancia DORI (2,7 mm)	Detectar: 47,4 m; Observar: 18,9 m; Reconocer: 9,5 m; Identificar: 4,7 m
Distancia DORI (12 mm)	Detectar: 155,6 m; Observar: 62,2 m; Reconocer: 31,1 m; Identificar: 15,6 m
Velocidad de vídeo	CVI/AHD/TVI: 1080p @25/30 fps; CVBS: 960H
Resolución soportada	1080p (1920×1080); 960H (960×576/480)
Día/Noche	Automático (ICR) / Color / B/N
Funciones de imagen	BLC; HLC; DWDR; Balance de blancos automático/área; AGC; Reducción de ruido 3D; Espejo; Máscara de privacidad (8 zonas)
Modo de iluminación	IR inteligente
Certificaciones	CE-LVD; CE-EMC; FCC; UL
Salida de vídeo	CVI / TVI / AHD / CVBS por BNC
Alimentación	12 V CC ±30 %
Consumo	Máx. 6,4 W (IR activado)
Temperatura de funcionamiento	–30 °C a +60 °C
Humedad de funcionamiento	<95 % (sin condensación)
Protección	IP67, nivel anticorrosión básico
Material de carcasa	Metal
Dimensiones	122 × 104,8 mm
Peso neto / bruto	0,58 kg / 0,74 kg
Instalación	Montaje en pared, techo o poste