
HAC-HDW1200TMQ-Z-A-S5 - Turret 4 en 1. Smart IR de 60 m para exterior. CMOS 1/2,7" de 2MP. Óptica motorizada de 2,7~12 mm (38°~125°). 0,02 lux. Incorpora micrófono.



SKU: HAC-HDW1200TMQ-Z-A-S5

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-cctv-hd/camaras-hd/camaras-turret-hd/hac-hdw1200tmq-z-a-s5/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Iluminación IR/LED: 1957

Lente: 1504

Micrófono Integrado: 78

Protección: 69

Protocolo: 74

Resolución: 1940

WDR: 64

WIFI: 65

Categorías: VIDEO CCTV HD, Cámaras HD, Cámaras Turret HD

Etiquetas: DAHUA

Domo fijo 4 en 1 serie PRO con Smart IR de 60 m para exterior CMOS 1/2,7" de 2MP Salida 4 en 1 (HDCVI / HDTVI / AHD / 960H) conmutable por OSD o desde mando PFM820. Óptica motorizada de 2,7~12 mm (38°~125°) 0,02 lux Filtro ICROSD, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR digital, 2D-NR, máscaras de privacidad Incorpora micrófono IP67 3AXIS 12V CC.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro

Sensor de imagen

Resolución máxima

Píxel

Sistema de escaneo

Valor

CMOS 1/2,7"

1920 × 1080 (Full HD)

2 MP

Progresivo

Parámetro	Valor
Velocidad de obturación	PAL: 1/25 s – 1/100000 s; NTSC: 1/30 s – 1/100000 s
Relación señal/ruido	>65 dB
Iluminación mínima	0,02 Lux @ F1.7 (30 IRE); 0 Lux con IR encendido
Distancia de iluminación	60 m (2 LEDs IR)
Control de iluminador	Automático / Manual
Número de iluminadores	2
Ángulo de ajuste	Pan: 0°–360°; Tilt: 0°–78°; Rotación: 0°–360°
Lente	Varifocal motorizado (2,7–12 mm)
Montura	?14
Apertura máxima	F1.7
Campo de visión	D: 38°–125°; H: 33°–102°; V: 19°–53°
Iris	Fijo
Distancia mínima enfoque	1,2 m
Distancia DORI (2,7 mm)	Detectar: 48,3 m; Observar: 19,3 m; Reconocer: 9,7 m; Identificar: 4,8 m
Distancia DORI (12 mm)	Detectar: 131 m; Observar: 52,4 m; Reconocer: 26,2 m; Identificar: 13,1 m
Velocidad de cuadros	CVI: 1080p@25/30 fps, 720p@25/30/50/60 fps; AHD: 1080p@25/30 fps, 720p@25/30 fps; TVI: 1080p@25/30 fps, 720p@25/30/50/60 fps; CVBS: 960H 1080p (1920×1080); 720p (1280×720); 960H (960×576 / 960×480)
Resoluciones soportadas	Automático (ICR)
Día/Noche	BLC / HLC / DWDR
Modos de imagen	DWDR
WDR	Automático / Manual
Balance de blancos	Automática / Manual
Ganancia	2D NR
Reducción de ruido	Sí
IR inteligente	Sí
Desempeñado electrónico	Sí
Espejo	Hasta 8 áreas
Máscara de privacidad	Micrófono integrado (1 canal) – modelo -A
Audio	CVI / TVI / AHD / CVBS (BNC)
Salida de vídeo	12 V CC ±30 %
Alimentación	Máx. 6,1 W (IR encendido)
Consumo	IP67
Protección	–30 °C a +60 °C; <95 % sin condensación
Temperatura de trabajo	–30 °C a +60 °C; <95 % sin condensación
Temperatura de almacenamiento	Cúpula de metal + cubierta metálica + anillo decorativo plástico
Material	?135 x 109 mm
Dimensiones	0,52 kg / 0,69 kg
Peso neto / bruto	CE, FCC, UL
Certificaciones	