## HAC-HDW1200TMQ-Z-A-S5 - Turret 4 en 1. Smart IR de 60 m para exterior. CMOS 1/2,7"" de 2MP. Óptica motorizada de 2,7~12 mm (38°~125°). 0,02 lux. Incorpora micrófono.



SKU: HAC-HDW1200TMQ-Z-A-S5

Link: https://www.mundicam.com/productos/video-cctv-hd/camaras-hd/camaras-turret-hd/hac-

hdw1200tmq-z-a-s5/

## PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Iluminación IR/LED: 1957

Lente: 1504

Micrófono Integrado: 78

Protección: 69 Protocolo: 74

Resolución: 1940

**WDR: 64 WIFI: 65** 

Categorías: VIDEO CCTV HD, Cámaras Turret HD

**Etiquetas: DAHUA** 

Domo fijo 4 en 1 serie PRO con Smart IR de 60 m para exteriorCMOS 1/2,7" de 2MPSalida 4 en 1 (HDCVI / HDTVI / AHD / 960H) conmutable por OSD o desde mando PFM820. Óptica motorizada de 2,7~12 mm (38°~125°)0,02 luxFiltro ICROSD, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR digital, 2D-NR, máscaras de privacidadIncorpora micrófonoIP673AXIS12V CC.

## **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

**Parámetro** Sensor de imagen Resolución máxima

Sistema de escaneo

Valor CMOS 1/2,7" 1920 × 1080 (Full HD) 2 MP

Progresivo

**Parámetro** Valor Velocidad de obturación PAL: 1/25 s - 1/100000 s; NTSC: 1/30 s - 1/100000 s Relación señal/ruido Iluminación mínima 0,02 Lux @ F1.7 (30 IRE); 0 Lux con IR encendido Distancia de iluminación 60 m (2 LEDs IR) Automático / Manual Control de iluminador Número de iluminadores Pan: 0°-360°; Tilt: 0°-78°; Rotación: 0°-360° Ángulo de ajuste Lente Varifocal motorizado (2,7-12 mm) **Montura** ?14 F1.7 Apertura máxima D: 38°-125°; H: 33°-102°; V: 19°-53° Campo de visión Fijo Iris Distancia mínima enfoque 1,2 m Distancia DORI (2,7 mm) Detectar: 48,3 m; Observar: 19,3 m; Reconocer: 9,7 m; Identificar: 4,8 m Distancia DORI (12 mm) Detectar: 131 m; Observar: 52,4 m; Reconocer: 26,2 m; Identificar: 13,1 m Velocidad de cuadros CVI: 1080p@25/30 fps, 720p@25/30/50/60 fps; AHD: 1080p@25/30 fps, 720p@25/30 fps; TVI: 1080p@25/30 fps. 720p@25/30/50/60 fps; CVBS: 960H Resoluciones soportadas 1080p (1920×1080); 720p (1280×720); 960H (960×576 / 960×480) Día/Noche Automático (ICR) Modos de imagen BLC / HLC / DWDR DWDR WDR Balance de blancos Automático / Manual Ganancia Automática / Manual Reducción de ruido 2D NR IR inteligente Sí Sí Desempañado electrónico Sí Espejo Máscara de privacidad Hasta 8 áreas Audio Micrófono integrado (1 canal) - modelo -A Salida de vídeo CVI / TVI / AHD / CVBS (BNC) Alimentación 12 V CC ±30 % Máx. 6,1 W (IR encendido) Consumo IP67 Protección -30 °C a +60 °C; <95 % sin condensación Temperatura de trabajo -30 °C a +60 °C: <95 % sin condensación Temperatura de almacenamiento

plástico

?135 x 109 mm

0,52 kg / 0,69 kg CE, FCC, UL

Cúpula de metal + cubierta metálica + anillo decorativo

**Material** 

**Dimensiones** 

Peso neto / bruto

Certificaciones