

# HAC-HDW1200TQ-IL-T-0280B-DIP - Domo 4 en 1 de 2MP Dahua Lite Series con Smart Dual Light



SKU: HAC-HDW1200TQ-IL-T-0280B-DIP

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-cctv-hd/camaras-hd/camaras-turret-hd/hac-hdw1200tq-il-t-0280b-dip/>

## PRODUCT INFORMATION

**Marcas:** 2338

**Categorías:** VIDEO CCTV HD, Cámaras HD, Cámaras Turret HD

**Etiquetas:** DAHUA, LITE-ECO

Domo 4 en 1 Dahua serie Lite2MP@25/30ipsICR, 0,01/0,001 lux, iluminación IR y luz cálida 40mÓptica fija de 2,8mmWDR digital, 3DNRIluminación dual inteligente y Smart Light+Micrófono y altavoz integradosIP67, carcasa metálica y plástica12VDC

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Tipo	Domo 4 en 1 Dahua, serie Lite
Sensor	CMOS 2 MP (1920×1080)
Modo Día/Noche	ICR, Auto, Color, B/N
Iluminación mínima	0,01 lux (color), 0,001 lux (B/N), 0 lux con IR
Iluminación IR / Luz blanca	Hasta 40 m
Iluminadores	4 LEDs multicore
Óptica	Fija 2,8 mm
Ángulo de visión	111,3° (H), 60,8° (V), 134,2° (D)
Resolución vídeo	1080P (1920×1080), 960H
Imágenes por segundo	1080P@25ips (PAL), 1080P@30ips (NTSC)
Salida de vídeo	CVI/TVI/AHD/CVBS (DIP switch)
Funciones de imagen	DWDR, BLC, HLC
Balance de blancos	Automático
Control de ganancia	Automático/Manual
Reducción de ruido	3DNR
Modos de iluminación	IR, WL, IR&WL inteligentes
Smart Light+	Sí
Audio	Micrófono y altavoz integrados (hasta 8 m)
Transmisión de audio	Por coaxial (CVI/TVI)
Funciones inteligentes	Audio bidireccional vía App

Parámetro	Valor
Interfaz	Puerto BNC con selección CVI/TVI/AHD/CVBS
Alimentación	12 VDC (±30%)
Consumo máximo	9,37 W (IR encendido)
Temperatura de funcionamiento	−40 °C ~ +60 °C
Humedad	<95% sin condensación
Protección	IP67
Material	Carcasa metálica y plástico
Instalación	Pared, techo o poste
Dimensiones	?109,9 × 105,9 mm
Peso neto	0,32 kg
Peso bruto	0,44 kg
3AXIS	Pan 0°~360°, Tilt 0°~78°, Rotación 0°~360°
Contenido	Domo DAHUA-4891 (DH-HAC-HDW1200TQP-IL-T-0280B-DIP)
Certificaciones	CE-LVD (EN 62368-1), CE-EMC (EN 55032, EN 55035)