

HAC-HDW1230T-Z-A-POC-S5 - Turret 4 en 1 PoC Dahua 2MP exterior



SKU: HAC-HDW1230T-Z-A-POC-S5

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-cctv-hd/camaras-hd/camaras-turret-hd/hac-hdw1230t-z-a-poc-s5/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Iluminación IR/LED: 1957

Lente: 1504

Micrófono Integrado: 78

Protección: 69

Protocolo: 74

Resolución: 1940

WDR: 64

WIFI: 65

Categorías: VIDEO CCTV HD, Cámaras Turret HD

Etiquetas: DAHUA

Turret 4 en 1 Dahua PoC2MP@25ipsSalida 4 en 1 conmutableICR, 0,02 lux, Smart IR 60mÓptica motorizada de 2,7~12 mmWDR digital, 2D-NRIncorpora micrófonoIP67, 3AXIS, PoC.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Sensor de imagen	CMOS de 1/2,8"
Píxeles efectivos	1920(H) × 1080(V), 2MP
Sistema de escaneo	Progresivo
Velocidad de obturación electrónica	PAL: 1/25 ~ 1/100 000 s / NTSC: 1/30 ~ 1/100 000 s
Iluminación mínima	0,005 Lux/F1,8, 30 IRE, 0 Lux IR activado
Relación señal/ruido	Más de 65 dB
Distancia IR	Hasta 60 m (197 pies)
Control IR	Auto / Manual
LEDs	2
Tipo de lente	Motorizada / iris fijo

Parámetro	Valor
Tipo de montaje	Embarque
Longitud focal	2,7 – 12 mm
Apertura máxima	F1.8
Ángulo de visión	Horizontal: 101,7° ~ 32,3°
Control de enfoque	Motorizado
Distancia mínima de enfoque	200 mm (7,87")
DORI – Detectar	47 m (ancho) / 137 m (tele)
DORI – Observar	19 m (ancho) / 55 m (tele)
DORI – Reconocer	9 m (ancho) / 27 m (tele)
DORI – Identificar	5 m (ancho) / 14 m (tele)
Movimiento Pan/Tilt/Rotación	Giro: 0°–360° / Inclínación: 0°–78° / Rotación: 0°–360°
Resolución	1080P (1920 × 1080)
Velocidad de cuadros	25/30 fps a 1080P, 25/30/50/60 fps a 720P
Salida de vídeo	1 × BNC HD / CVBS conmutable
Día/Noche	Automático (ICR) / Manual
Menú OSD	Multi-idioma
BLC	BLC / HLC / DWDR
WDR	DWDR
Control de ganancia	AGC
Reducción de ruido	2D NR
Balance de blancos	Auto / Manual
IR inteligente	Auto / Manual
Certificaciones	CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) / FCC (CFR 47 Part 15) / UL (UL60950-1, CAN/CSA)
Interfaz de audio	Micrófono incorporado
Fuente de alimentación	POC / 12 V CC ±30 %
Consumo de energía	Máx. 8,2 W (12 V CC, IR activado)
Condiciones de funcionamiento	–30 °C ~ +60 °C / <90% HR
Condiciones de almacenamiento	–30 °C ~ +60 °C / <90% HR
Protección	IP67
Caja	Aluminio
Dimensiones	Ø122 × 104 mm (Ø4,8" × 4,1")
Peso neto	0,57 kg
Peso bruto	0,72 kg