
HAC-HDW1231T-Z-A - Turret HDCVI 4EN1 2M 1080P DN ICR WDR Starlight IR60m 2.7-12mm VFM IP67 MIC



SKU: HAC-HDW1231T-Z-A

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-cctv-hd/camaras-hd/camaras-turret-hd/hac-hdw1231t-z-a/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Iluminación IR/LED: 1946

Comutación: 1956

Lente: 1504

Protección: 69

Resolución: 1940

WIFI: 65

Categorías: VIDEO CCTV HD, Cámaras HD, Cámaras Turret HD

Etiquetas: DAHUA

Máx. 30 fps a 1080P Starlight, WDR real de 130 dB, 3D NREnfoque automático, lente motorizada de 2,7 mm a 12 mm CVI/CVBS/AHD/TVI comutable Super

Adaptador Micrófono integrado Longitud máxima de IR de 60 m, Smart IR IP67, 12 V CC

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Píxel	2MP
Sensor de imagen	CMOS de 1/2,8"
Resolución máxima	1920 × 1080
Sistema de escaneo	Progresivo
Velocidad de obturación electrónica	PAL: 1/25 s–1/100 000 s / NTSC: 1/30 s–1/100 000 s
Iluminación mínima	0,002 lux/F1.5, 30 IRE, 0 lux IR activado
Relación señal/ruido	> 65 dB
Distancia de iluminación	60 m (196,9 pies)
Encendido/Apagado iluminador	Auto
Número de iluminadores	2 (infrarrojos)
Movimiento (Pan/Tilt/Rotación)	Giro: 0°–360° / Inclinación: 0°–78° / Rotación: 0°–360°
Tipo de lente	Varifocal motorizada

Parámetro	Valor
Enfoque automático	Sí
Montura de lente	f14
Longitud focal	2,7–12 mm
Apertura máxima	F1.5
Campo de visión	D: 38°–123° / H: 33°–102° / V: 19°–53°
Iris Control	Fijo
Distancia mínima de enfoque	0,5 m (1,6 pies)
DORI – 2.7 mm	Detectar: 47,6 m / Observar: 19 m / Reconocer: 9,5 m / Identificar: 4,7 m
DORI – 12 mm	Detectar: 132,1 m / Observar: 52,9 m / Reconocer: 26,4 m / Identificar: 13,2 m
Velocidad de cuadros (vídeo)	CVI: 1080P 25fps (PAL) / 30fps (NTSC) AHD: 1080P 25/30fps TVI: 1080P 25/30fps CVBS: 1920×1080
Resolución soportada	1080P, 960H
Día/Noche	Automático (ICR)
BLC	BLC / WDR / ALC
WDR	130 dB
Balance de blancos	Automático / Área
Ganancia	Automática / Manual
Reducción de ruido	3D NR
Iluminación inteligente	Sí
Espejo	Sí
Privacidad	Hasta 8 áreas configurables
Certificaciones	CE, FCC, UL
Salida de vídeo	CVI/TVI/AHD/CVBS por BNC
Entrada de audio	Micrófono integrado (1 canal)
Fuente de alimentación	12 V CC ±30 %
Consumo de energía	Máx. 6,4 W (con IR activado)
Temperatura de funcionamiento	–30 °C a +60 °C (<95% HR, sin condensación)
Temperatura de almacenamiento	–30 °C a +60 °C (<95% HR)
Protección	IP67
Caja	Carcasa metálica
Dimensiones	122 × 104,8 mm
Peso neto	0,58 kg
Peso bruto	0,74 kg