## HAC-HDW1231T-Z-A- Turret HDCVI 4EN1 2M 1080P DN ICR WDR Starlight IR60m 2.7-12mm VFM IP67 MIC



SKU: HAC-HDW1231T-Z-A

Link: https://www.mundicam.com/productos/video-cctv-hd/camaras-hd/camaras-turret-hd/hac-

hdw1231t-z-a/

## PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Iluminación IR/LED: 1946

Conmutación: 1956

Lente: 1504 Protección: 69 Resolución: 1940

**WIFI: 65** 

Categorías: VIDEO CCTV HD, Cámaras Turret HD

**Etiquetas: DAHUA** 

Máx. 30 fps a 1080PStarlight, WDR real de 130 dB, 3D NREnfoque automático, lente motorizada de 2,7 mm a 12 mmCVI/CVBS/AHD/TVI conmutableSuper

AdaptMicrófono integradoLongitud máxima de IR de 60 m, Smart IRIP67, 12 V CC

## **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Parámetro
Píxel
Sensor de imagen
Resolución máxima

Sistema de escaneo

Velocidad de obturación electrónica

Iluminación mínima Relación señal/ruido Distancia de iluminación Encendido/Apagado iluminador Número de iluminadores

Movimiento (Pan/Tilt/Rotación)

Tipo de lente

2MP CMOS de 1/2,8"

1920 × 1080 Progresivo

PAL: 1/25 s-1/100 000 s / NTSC: 1/30 s-1/100 000 s

0,002 lux/F1.5, 30 IRE, 0 lux IR activado

>65 dB

Valor

60 m (196,9 pies)

Auto

2 (infrarrojos)

Giro: 0°-360° / Inclinación: 0°-78° / Rotación: 0°-360°

Varifocal motorizada

**Parámetro** Valor Enfoque automático Sí Montura de lente f14 Longitud focal 2,7-12 mm Apertura máxima F1.5 D: 38°-123° / H: 33°-102° / V: 19°-53° Campo de visión **Iris Control** Fiio 0,5 m (1,6 pies) Distancia mínima de enfoque Detectar: 47,6 m / Observar: 19 m / Reconocer: 9,5 m / **DORI - 2.7 mm** Identificar: 4,7 m **DORI - 12 mm** Detectar: 132,1 m / Observar: 52,9 m / Reconocer: 26,4 m / Identificar: 13,2 m Velocidad de cuadros (vídeo) CVI: 1080P 25fps (PAL) / 30fps (NTSC) AHD: 1080P 25/30fps TVI: 1080P 25/30fps CVBS: 1920×1080 1080P, 960H Resolución soportada Día/Noche Automático (ICR) **BLC** BLC / WDR / ALC **WDR** 130 dB Balance de blancos Automático / Área Automática / Manual Ganancia Reducción de ruido 3D NR Sí Iluminación inteligente Sí Espejo **Privacidad** Hasta 8 áreas configurables Certificaciones CE, FCC, UL CVI/TVI/AHD/CVBS por BNC Salida de vídeo Entrada de audio Micrófono integrado (1 canal)

Fuente de alimentación
Consumo de energía
Temperatura de funcionamiento

Temperatura de almacenamiento

Protección

Caja Dimensiones Peso neto

Peso bruto

IP67 Carcasa metálica 122 x 104,8 mm 0,58 kg

0,74 kg

12 V CC ±30 %

Máx. 6,4 W (con IR activado)

-30 °C a +60 °C (<95% HR)

-30 °C a +60 °C (<95% HR, sin condensación)