
HAC-HDW1231TLMQ-0280B - Turret HDCVI 4EN1 2M 1080P WDR Starlight IR30m 2.8mm IP67 Quick-to-install



SKU: HAC-HDW1231TLMQ-0280B

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-cctv-hd/camaras-hd/camaras-turret-hd/hac-hdw1231tlmq-0280b/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Iluminación IR/LED: 1946

Conmutación: 1956

Lente: 1947

Micrófono Integrado: 61

Protección: 69

Protocolo: 74

Resolución: 1940

WDR: 64

WIFI: 65

Categorías: VIDEO CCTV HD, Cámaras HD, Cámaras Turret HD

Etiquetas: DAHUA

Resolución hasta 1080P@25IPS. Óptica fija de 2.8mm (107°x56°x127° (HxVxD)), F1.6. Cámara 4 en 1. Soporta HDCVI, AHD, HDTVI y CVBS. Los cuatro formatos se pueden conmutar a través del menú OSD o mediante el controlador UTC. Domo de exterior IP67 instalable a pared o techo (3 ejes). Menú OSD accesible desde DVR. Alimentación / Consumo: 12Vdc (Max 3.1W (IR ON)). Dimensiones y peso: 109.9x88.1mm / 0.28Kg.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Sensor de imagen	CMOS de 1/2,8"
Resolución máxima	1920 (H) × 1080 (V)
Píxel	2MP

Parámetro	Valor
Sistema de escaneo	Progresivo
Velocidad de obturación electrónica	PAL: 1/25 s–1/100 000 s; NTSC: 1/30 s–1/100 000 s
Relación señal/ruido	> 65 dB
Iluminación mínima	0,002 Lux/F1.6, 30 IRE, 0 Lux IR encendido
Distancia de iluminación	30 m (98,4 pies)
Control encendido/apagado iluminador	Auto; manual
Número de iluminadores	1 (luz infrarroja)
Rango de movimiento	Giro: 0°–360°; Inclinación: 0°–78°; Rotación: 0°–360°
Tipo de lente	Fija
Tipo de montaje	M12
Longitud focal	2,8 mm
Apertura máxima	F1.6
Campo de visión	2,8 mm: H: 107°; V: 56°; D: 127°
Tipo de iris	Fijo
Distancia mínima de enfoque	0,7 m (2,3 pies)
Distancia DORI (2,8 mm)	Detectar: 43,9 m; Observar: 17,5 m; Reconocer: 8,8 m; Identificar: 4,4 m
Velocidad de cuadros	CVI: PAL 1080p@25fps, NTSC 1080p@30fps; AHD: PAL 1080p@25fps, NTSC 1080p@30fps; TVI: PAL 1080p@25fps, NTSC 1080p@30fps; CVBS: PAL 960x576H, NTSC 960x480H
Resolución soportada	1080p (1920x1080); 960H (960x576/960x480)
Día/Noche	Conmutación automática por ICR
BLC	BLC/WDR/ALC
WDR	130 dB
Balance de blancos	Automático; Área BM
Control de ganancia	Auto; manual
Reducción de ruido	3DNR
IR inteligente	Sí
Espejo	Apagado/Encendido
Enmascaramiento de privacidad	Apagado/Encendido (8 áreas, rectángulo)
Certificaciones	CE (EN55032, EN55024, EN50130-4), FCC (CFR 47 Parte 15 B, ANSI C63.4-2014), UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 N° 60950-1)
Salida de vídeo	CVI/TVI/AHD/CVBS mediante puerto BNC
Entrada de audio	Micrófono incorporado de un canal (-A)
Alimentación	12 V CC ±30 %
Consumo	Máx. 3,1 W (IR activado)
Temperatura de funcionamiento	–40 °C a +60 °C; < 95 % HR (sin condensación)
Temperatura de almacenamiento	–40 °C a +60 °C; < 95 % HR (sin condensación)
Protección	IP67
Caja	Cúpula y cubierta de metal, anillo decorativo de plástico
Dimensiones	109,9 × 88,1 mm
Peso neto	0,28 kg
Peso bruto	0,45 kg