
HAC-HDW1231TLMQ-0280B-B - Turret HDCVI 4EN1 2M 1080P WDR Starlight IR30m 2.8mm IP67 Quick-to-install. Color Negro



SKU: HAC-HDW1231TLMQ-0280B-B

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-cctv-hd/camaras-hd/camaras-turret-hd/hac-hdw1231tlmq-0280b-b/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Iluminación IR/LED: 1946

Conmutación: 1956

Lente: 1947

Micrófono Integrado: 61

Protección: 69

Protocolo: 74

Resolución: 1940

WDR: 64

WIFI: 65

Categorías: VIDEO CCTV HD, Cámaras HD, Cámaras Turret HD

Etiquetas: DAHUA

Resolución hasta 1080P@25IPS. Óptica fija de 2.8mm (107°x56°x127° (HxVxD)), F1.6. Cámara 4 en 1. Soporta HDCVI, AHD, HDTVI y CVBS. Los cuatro formatos se pueden conmutar a través del menú OSD o mediante el controlador UTC. Domo de exterior IP67 instalable a pared o techo (3 ejes). Menú OSD accesible desde DVR. Alimentación / Consumo: 12Vdc (Max 3.1W (IR ON)). Dimensiones y peso: 109.9x88.1mm / 0.28Kg.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Sensor de imagen	CMOS de 1/2,8"
Resolución máxima	1920 × 1080
Píxel	2MP

Parámetro	Valor
Sistema de escaneo	Progresivo
Velocidad de obturación electrónica	PAL: 1/25 s–1/100 000 s NTSC: 1/30 s–1/100 000 s
Relación señal/ruido	> 65 dB
Iluminación mínima	0,002 Lux/F1.6, 30 IRE, 0 Lux IR encendido
Distancia de iluminación	30 m (98,4 pies)
Encendido/Apagado iluminador	Auto / Manual
Número de iluminadores	1 (IR)
Movimiento (Pan/Tilt/Rotación)	Giro: 0°–360° / Inclinación: 0°–78° / Rotación: 0°–360°
Tipo de lente	Fija
Montura de lente	M12
Longitud focal	2,8 mm
Apertura máxima	F1.6
Campo de visión	2,8 mm: H: 107° / V: 56° / D: 127°
Iris	Fijo
Distancia mínima de enfoque	0,7 m (2,3 pies)
DORI (2,8 mm)	Detectar: 43,9 m / Observar: 17,5 m / Reconocer: 8,8 m / Identificar: 4,4 m
Velocidad de cuadros	CVI: 1080p@25fps (PAL) / 1080p@30fps (NTSC) AHD: 1080p@25/30fps TVI: 1080p@25/30fps CVBS: 960×576 (PAL) / 960×480 (NTSC)
Resolución soportada	1080p (1920×1080); 960H (960×576 / 960×480)
Día/Noche	Conmutación automática por ICR
BLC	BLC / WDR / ALC
WDR	130 dB
Balance de blancos	Automático / Área BM
Control de ganancia	Auto / Manual
Reducción de ruido	3D NR
IR inteligente	Sí
Espejo	Encendido / Apagado
Privacidad	Hasta 8 áreas configurables
Certificaciones	CE, FCC, UL
Salida de vídeo	CVI/TVI/AHD/CVBS (BNC)
Entrada de audio	Micrófono integrado (1 canal, -A)
Fuente de alimentación	12 V CC ±30 %
Consumo de energía	Máx. 3,1 W (IR activado)
Temperatura de funcionamiento	–40 °C a +60 °C (<95 % HR, sin condensación)
Temperatura de almacenamiento	–40 °C a +60 °C (<95 % HR, sin condensación)
Protección	IP67
Carcasa	Domo metálico + cubierta metálica + anillo decorativo de plástico
Dimensiones	109,9 × 88,1 mm
Peso neto	0,28 kg
Peso bruto	0,45 kg