## HAC-HDW1231TLMQ-0280B-B - Turret HDCVI 4EN1 2M 1080P WDR Starlight IR30m 2.8mm IP67 Quick-to-install. Color Negro



SKU: HAC-HDW1231TLMQ-0280B-B

Link: https://www.mundicam.com/productos/video-cctv-hd/camaras-hd/camaras-turret-hd/hac-

hdw1231tlmq-0280b-b/

## PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Iluminación IR/LED: 1946

Conmutación: 1956

Lente: 1947

Micrófono Integrado: 61

Protección: 69 Protocolo: 74

Resolución: 1940

WDR: 64 WIFI: 65

Categorías: VIDEO CCTV HD, Cámaras Turret HD

**Etiquetas: DAHUA** 

Resolución hasta 1080P@25IPS.Óptica fija de 2.8mm (107°x56°x127° (HxVxD)), F1.6.Cámara 4 en 1. Soporta HDCVI, AHD, HDTVI y CVBS. Los cuatro formatos se pueden conmutar a través del menú OSD o mediante el controlador UTC.Domo de exterior IP67 instalable a pared o techo (3 ejes).Menú OSD accesible desde DVR.Alimentación / Consumo: 12Vdc (Max 3.1W (IR ON)).Dimensiones y peso: ?109.9x88.1mm / 0.28Kg.

## **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Parámetro Sensor de imagen Resolución máxima Píxel **Valor** CMOS de 1/2,8" 1920 × 1080 2MP **Parámetro** Valor Sistema de escaneo Progresivo Velocidad de obturación electrónica PAL: 1/25 s-1/100 000 s NTSC: 1/30 s-1/100 000 s Relación señal/ruido >65 dBIluminación mínima 0,002 Lux/F1.6, 30 IRE, 0 Lux IR encendido 30 m (98,4 pies) Distancia de iluminación Encendido/Apagado iluminador Auto / Manual Número de iluminadores 1 (IR) Movimiento (Pan/Tilt/Rotación) Giro: 0°-360° / Inclinación: 0°-78° / Rotación: 0°-360° Tipo de lente Montura de lente M12 Longitud focal 2.8 mm F1.6 Apertura máxima Campo de visión 2,8 mm: H: 107° / V: 56° / D: 127° Iris Fijo Distancia mínima de enfoque 0,7 m (2,3 pies) **DORI (2,8 mm)** Detectar: 43,9 m / Observar: 17,5 m / Reconocer: 8,8 m / Identificar: 4,4 m Velocidad de cuadros CVI: 1080p@25fps (PAL) / 1080p@30fps (NTSC) AHD: 1080p@25/30fps TVI: 1080p@25/30fps CVBS: 960×576 (PAL) / 960×480 (NTSC) 1080p (1920×1080); 960H (960×576 / 960×480) Resolución soportada Conmutación automática por ICR Día/Noche **BLC** BLC / WDR / ALC **WDR** 130 dB Automático / Área BM Balance de blancos Control de ganancia Auto / Manual Reducción de ruido 3D NR IR inteligente Sí Espejo Encendido / Apagado **Privacidad** Hasta 8 áreas configurables Certificaciones CE, FCC, UL CVI/TVI/AHD/CVBS (BNC)

Domo metálico + cubierta metálica + anillo decorativo de

Salida de vídeo Micrófono integrado (1 canal, -A) Entrada de audio Fuente de alimentación 12 V CC ±30 % Consumo de energía Máx. 3,1 W (IR activado)

-40 °C a +60 °C (<95 % HR, sin condensación) Temperatura de funcionamiento Temperatura de almacenamiento -40 °C a +60 °C (<95 % HR, sin condensación)

Protección Carcasa

plástico **Dimensiones**  $109.9 \times 88.1 \text{ mm}$ Peso neto 0,28 kg

Peso bruto 0,45 kg