
HAC-HDW1231TMQ-A-0280B - Turret HDCVI 4EN1 2M 1080P WDR Starlight IR60m 2.8mm IP67 MIC Quick-to-install



SKU: HAC-HDW1231TMQ-A-0280B

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-cctv-hd/camaras-hd/camaras-turret-hd/hac-hdw1231tmq-a-0280b/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Iluminación IR/LED: 1957

Conmutación: 1956

Lente: 1947

Micrófono Integrado: 78

Protección: 69

Protocolo: 74

Resolución: 1940

WDR: 64

WIFI: 65

Categorías: VIDEO CCTV HD, Cámaras Turret HD

Etiquetas: DAHUA

Resolución hasta 1080P@25IPS. Óptica fija de 2.8mm (107°x56°x127° (HxVxD)), F1.6. Cámara 4 en 1. Soporta HDCVI, AHD, HDTVI y CVBS. Los cuatro formatos se pueden conmutar a través del menú OSD o mediante el controlador UTC. Tecnología Broadcast-quality Audio: transmisión de audio que restaura de la mejor manera posible el audio de la fuente y elimina el ruido. Tecnología Starlight. Micrófono integrado. Menú OSD accesible desde el DVR. Quick-to-install: ahorra tiempo de instalación. Material: Cúpula metálica+cubierta metálica+anillo decorativo de plástico. Alimentación / Consumo: 12Vdc (Max 5.1W (IR ON)). Dimensiones y peso: 121.9x99.1mm / 0.42Kg.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Sensor de imagen	CMOS de 1/2,8"
Resolución máxima	1920 (H) × 1080 (V)
Píxeles efectivos	2 MP
Sistema de escaneo	Progresivo
Velocidad de obturación electrónica	PAL: 1/25 s – 1/100 000 s; NTSC: 1/30 s – 1/100 000 s
Relación señal/ruido	> 65 dB
Iluminación mínima	0,002 Lux/F1.6 (30 IRE); 0 Lux (IR encendido)
Distancia de iluminación	60 m
Control encendido/apagado iluminador	Automático / Manual
Número de iluminadores	2 (infrarrojos)
Rango de movimiento	Giro: 0°–360°; Inclinação: 0°–78°; Rotación: 0°–360°
Tipo de lente	Fija
Montura de lente	M12
Longitud focal	2,8 mm; 3,6 mm; 6 mm
Apertura máxima	F1.6
Campo de visión (2,8 mm)	H: 107°; V: 56°; D: 127°
Campo de visión (3,6 mm)	H: 86°; V: 46°; D: 101°
Campo de visión (6 mm)	H: 54°; V: 29°; D: 63°
Tipo de iris	Fijo
Distancia mínima de enfoque	2,8 mm: 0,7 m; 3,6 mm: 1,1 m; 6 mm: 2,5 m
Distancia DORI (2,8 mm)	Detectar: 43,9 m; Observar: 17,5 m; Reconocer: 8,8 m; Identificar: 4,4 m
Distancia DORI (3,6 mm)	Detectar: 53,7 m; Observar: 21,5 m; Reconocer: 10,7 m; Identificar: 5,4 m
Distancia DORI (6 mm)	Detectar: 82,8 m; Observar: 33,1 m; Reconocer: 16,6 m; Identificar: 8,3 m
Velocidad de fotogramas	CVI/AHD/TVI: 1080p a 25/30 fps; CVBS: 960H (PAL/NTSC)
Resoluciones soportadas	1080p (1920×1080); 960H (960×576 / 960×480)
Modo día/noche	Automático (ICR)
BLC	BLC / WDR / ALC
WDR	130 dB
Balance de blancos	Automático; Balance por área
Control de ganancia	Automático / Manual
Reducción de ruido	3D-NR
IR inteligente	Sí
Espejo	Sí
Enmascaramiento de privacidad	Sí (8 áreas)
Certificaciones	CE (EN55032, EN55024, EN50130-4); FCC; UL
Salida de vídeo	CVI/TVI/AHD/CVBS por puerto BNC
Entrada de audio	Micrófono integrado
Alimentación	12 V CC ± 30 %
Consumo máximo	5,1 W (IR activado)
Temperatura de funcionamiento	–40 °C a +60 °C; <95 % HR
Temperatura de almacenamiento	–40 °C a +60 °C; <95 % HR
Protección	IP67
Material de la carcasa	Cúpula y cubierta de metal + anillo decorativo plástico
Dimensiones	121,9 × 99,1 mm
Peso neto	0,42 kg
Peso bruto	0,62 kg