

HAC-HDW1231TRQ-A-0280B - Domo 4 EN 1 DAHUA 2MP con SMART IR 25M



SKU: HAC-HDW1231TRQ-A-0280B

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-cctv-hd/camaras-hd/camaras-turret-hd/hac-hdw1231trq-a-0280b/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: VIDEO CCTV HD, Cámaras HD, Cámaras Turret HD

Etiquetas: DAHUA

Domo fijo 4 en 1 Dahua con Smart IR de 25 m para interiorCMOS 1/2,7" de 2MPSalida 4 en 1 (HDCVI / HDTV / AHD / 960H) conmutable por OSD o desde mando DAHUA-498Óptica fija de 2,8 mm (107°)0,002 luxFiltro ICROSD, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR 130dB, 3D-NR, máscaras de privacidadIncorpora micrófono3AXIS12V CC.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Sensor	CMOS 1/2,8" de 2 MP
Resolución digital	1080P (1920×1080), 960H (960×576)
Imágenes por segundo	25 ips
Salida	4 en 1 conmutable desde OSD o mando PFM820 (no incluido)
Modo Día/Noche	Filtro mecánico removible (ICR)
Sensibilidad	0,002 lux F1.6 (color) / 0 lux IR On
Smart IR	1 LED, hasta 25 m
Óptica	Fija 2,8 mm
Ángulo de visión	H: 107° / V: 56° / D: 127°
Modos de imagen	BLC, HLC, WDR 130 dB, 3D-NR, Espejo
Balance de blancos	Automático y manual
Control de ganancia	Automático y manual
Máscara de privacidad	8 zonas
Micrófono	Incorporado
Alimentación	12V CC (±30%)
Consumo	2,8 W (máx.)

Parámetro	Valor
Temperatura de almacenamiento	-40°C ~ +50°C
Temperatura de funcionamiento	-40°C ~ +50°C
Humedad relativa	<95% (sin condensación)
Apta para exterior	No
Carcasa	Plástico
Dimensiones	Ø97,1 x 93 mm
Peso	170 g
3AXIS	PAN 0°~360°, TILT 0°~78°, Rotación 0°~360°