HAC-HDW1239T-A-LED-0280B - Turret HDCVI 4EN1 2M 1080P FULL COLOR WDR Starlight LED40m 2.8mm IP67 MIC



SKU: HAC-HDW1239T-A-LED-0280B

Link: https://www.mundicam.com/productos/video-cctv-hd/camaras-hd/camaras-turret-hd/hac-

hdw1239t-a-led-0280b/

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Iluminación IR/LED: 1960

Conmutación: 1970

Lente: 1947

Micrófono Integrado: 78

Protección: 69 Protocolo: 74

Resolución: 1940

WDR: 64 WIFI: 65

Categorías: VIDEO CCTV HD, Cámaras Turret HD

Etiquetas: DAHUA

Imágenes en color 24/7, máx. 30 fps@1080p Distancia de iluminación de 40 m Super Adapt, WDR real de 130 dB, 3D NR Micrófono integrado (-A) Lente fija de 2,8 mm CVI/CVBS/AHD/TVI conmutable IP67, 12 V CC

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Cámara

Sensor de imagen CMOS de 1/2,8" máx. Resolución 1920 (H) x 1080 (V)

píxel 2MP Sistema de escaneo Progresivo

Velocidad de obturación electrónica PAL: 1/25 s-1/100 000 s

NTSC: 1/30 s-1/100 000 s

Relación señal/ruido > 65dB

0.001 Lux/F1.6, 30IRE, 0 Lux LED encendido mín. Iluminación

Distancia de iluminación 40 m (131,2 pies) Control de encendido/apagado del Auto; manual

iluminador

Número de iluminador

Rango de giro/inclinación/rotación Panorámica: 0°-360°

> Inclinación: 0°-78° Rotación: 0°-360°

Lente

Tipo de lente Lente fija M12 Tipo de montaje Longitud focal 2,8 mm F1.6 máx. Abertura

2,8 mm: alto: 107°; V: 56°; D: 127° Campo de visión

Tipo de iris iris fijo

Distancia de enfoque cercana 2,8 mm: 0,7 m (2,3 pies)

Distancia DORI Lente Detectar Observar Reconocer Identificar

2,8mm 43,9 metros 17,5 metros 8,8 metros 4,4 metros

> (144 pies) (57,4 pies) (28,9 pies) (14,4 pies)

Video

Cuadros por segundo CVI:

> PAL: 1080p a 25 fps; NTSC: 1080p a 30 fps;

AHD:

PAL: 1080p a 25 fps; NTSC: 1080p a 30 fps;

TVI:

PAL: 1080p a 25 fps; NTSC: 1080p a 30 fps;

CVBS:

PAL: $960 \times 576H$; NTSC: 960 × 480H

Resolución 1080p (1920 \times 1080); 960H (960 \times 576/960 \times 480)

CLB BLC/WDR/HLC

130dB WDR

Balance de blancos Auto: Área WB Ganar control Auto; manual NR 3D Reducción de ruido Luz inteligente Sí

Espejo Apagado en Off/On (área 8, rectángulo)

Enmascaramiento de privacidad

Certificaciones

Certificaciones CE (EN55032, EN55024, EN50130-4)

FCC (CFR 47 FCC Parte 15 subparte B, ANSI C63.4-2014)

UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)

Puerto

Salida de vídeo Opciones de salida de video de CVI/TVI/AHD/CVBS por un puerto BNC

Entrada de audio Micrófono incorporado de un canal (-A)

Fuerza

Fuente de alimentación 12 V ±30 % CC

El consumo de energía Máx. 5,1 W (12 V CC, LED encendido)

Ambiente

- 40 °C a +60 °C (- 40 °F a 140 °F); < 95% (sin condensación) Temperatura de funcionamiento Temperatura de almacenamiento - 40 °C a +60 °C (- 40 °F a 140 °F); < 95% (sin condensación) Grado de protección IP67

Estructura

Caja Metal en toda la carcasa

Dimensiones de la cámara ?106,0 mm × 93,6 mm (?4,17" × 3,69")

Peso neto 0,46 kg (1,01 libras) Peso bruto 0,58 kg (1,28 libras)