
HAC-HDW1239T-A-LED-0280B - Turret HDCVI 4EN1 2M 1080P FULL COLOR WDR Starlight LED40m 2.8mm IP67 MIC



SKU: HAC-HDW1239T-A-LED-0280B

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-cctv-hd/camaras-hd/camaras-turret-hd/hac-hdw1239t-a-led-0280b/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Iluminación IR/LED: 1960

Conmutación: 1970

Lente: 1947

Micrófono Integrado: 78

Protección: 69

Protocolo: 74

Resolución: 1940

WDR: 64

WIFI: 65

Categorías: VIDEO CCTV HD, Cámaras HD, Cámaras Turret HD

Etiquetas: DAHUA

Imágenes en color 24/7, máx. 30 fps@1080p Distancia de iluminación de 40 m Super Adapt, WDR real de 130 dB, 3D NR Micrófono integrado (-A) Lente fija de 2,8 mm CVI/CVBS/AHD/TVI conmutable IP67, 12 V CC

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Cámara

Sensor de imagen	CMOS de 1/2,8"
máx. Resolución	1920 (H) × 1080 (V)
píxel	2MP

Sistema de escaneo	Progresivo
--------------------	------------

Velocidad de obturación electrónica	PAL: 1/25 s–1/100 000 s NTSC: 1/30 s–1/100 000 s
-------------------------------------	---

Relación señal/ruido	> 65dB
----------------------	--------

mín. Iluminación	0.001 Lux/F1.6, 30IRE, 0 Lux LED encendido				
Distancia de iluminación	40 m (131,2 pies)				
Control de encendido/apagado del iluminador	Auto; manual				
Número de iluminador	2				
Rango de giro/inclinación/rotación	Panorámica: 0°–360° Inclinación: 0°–78° Rotación: 0°–360°				
Lente					
Tipo de lente	Lente fija				
Tipo de montaje	M12				
Longitud focal	2,8 mm				
máx. Abertura	F1.6				
Campo de visión	2,8 mm: alto: 107°; V: 56°; D: 127°				
Tipo de iris	iris fijo				
Distancia de enfoque cercana	2,8 mm: 0,7 m (2,3 pies)				
Distancia DORI	Lente 2,8mm	Detectar 43,9 metros (144 pies)	Observar 17,5 metros (57,4 pies)	Reconocer 8,8 metros (28,9 pies)	Identificar 4,4 metros (14,4 pies)
Video					
Cuadros por segundo	CVI: PAL: 1080p a 25 fps; NTSC: 1080p a 30 fps; AHD: PAL: 1080p a 25 fps; NTSC: 1080p a 30 fps; TVI: PAL: 1080p a 25 fps; NTSC: 1080p a 30 fps; CVBS: PAL: 960 × 576H; NTSC: 960 × 480H				
Resolución	1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480)				
CLB	BLC/WDR/HLC				
WDR	130dB				
Balance de blancos	Auto; Área WB				
Ganar control	Auto; manual				
Reducción de ruido	NR 3D				
Luz inteligente	Sí				
Espejo	Apagado en				
Enmascaramiento de privacidad	Off/On (área 8, rectángulo)				
Certificaciones					
Certificaciones	CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Parte 15 subparte B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)				
Puerto					
Salida de vídeo	Opciones de salida de video de CVI/TVI/AHD/CVBS por un puerto BNC				
Entrada de audio	Micrófono incorporado de un canal (-A)				
Fuerza					
Fuente de alimentación	12 V ±30 % CC				
El consumo de energía	Máx. 5,1 W (12 V CC, LED encendido)				
Ambiente					
Temperatura de funcionamiento	– 40 °C a +60 °C (– 40 °F a 140 °F); < 95% (sin condensación)				
Temperatura de almacenamiento	– 40 °C a +60 °C (– 40 °F a 140 °F); < 95% (sin condensación)				

Grado de protección	IP67
Estructura	
Caja	Metal en toda la carcasa
Dimensiones de la cámara	106,0 mm × 93,6 mm (4,17" × 3,69")
Peso neto	0,46 kg (1,01 libras)
Peso bruto	0,58 kg (1,28 libras)