HAC-HDW1239T-A-LED-0280B-S3 - Cámara de globo ocular de focal fija HDCVI a todo color de 2 MP



SKU: HAC-HDW1239T-A-LED-0280B-S3

Link: https://www.mundicam.com/productos/video-cctv-hd/camaras-hd/camaras-turret-hd/hac-

hdw1239t-a-led-0280b-s3/

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: VIDEO CCTV HD, Cámaras HD, Cámaras Turret HD

Etiquetas: DAHUA

Imágenes en color 24/7, máx. 30 fps a 1080pLuz inteligente+Iluminación de áreas inteligentes40 m de distancia de iluminaciónSuper Adapt, WDR real de 130 dB, 3D NRMicrófono incorporado.Lente fija de 2,8 mmCVI/CVBS/AHD/TVI conmutableIP67, 12 V CC

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro

Sensor

Resolución máxima Sistema de escaneo

Velocidad de obturación

Relación señal/ruido (SNR)

Óptica

Longitud focal

Apertura máxima

Campo de visión (2,8 mm)

Distancia de enfoque cercana (2,8 mm)

Iluminación mínima

Iluminación

lluminador

Modo día/noche

BLC / HLC / WDR

Reducción de ruido

Modo de iluminación

Espejo

Enmascaramiento de privacidad

Valor

CMOS de 2 MP

1920 (alto) x 1080 (vertical)

Progresivo

PAL: 1/25 s-1/100 000 s; NTSC: 1/30 s-1/100 000 s

>65 dB

Focal fijo; montura M12

2,8 mm F1.0

H: 101°; V: 53,4°; D: 119,5°

1,1 m (3,61 pies)

0,0005 lux a F1.0 (color, 30 IRE); 0 lux (iluminador activado)

40 m (131,23 pies)

4 x luz cálida; encendido/apagado Auto/Manual

Color

BLC; HLC; WDR 130 dB Reducción de ruido 3D

Luz inteligente

Sí

ON/OFF (8 áreas, rectángulo)

Parámetro

Distancia DORI (2,8 mm)

Resoluciones soportadas Imágenes por segundo

Salida de vídeo

Audio

Ajuste del ángulo (3AXIS)

Alimentación Consumo

Temperatura de funcionamiento Temperatura de almacenamiento Humedad de funcionamiento Humedad de almacenamiento

Protecciones

Nivel anticorrosión

Carcasa
Dimensiones
Peso neto
Peso bruto
Instalación

Valor

Detectar: 47,1 m (154,53 pies); Observar: 18,9 m (62,01 pies); Reconocer: 9,4 m (30,84 pies); Identificar: 4,7 m

(15,42 pies)

1080p (1920 \times 1080); 960H (960 \times 576/960 \times 480)

CVI: 1080p 25/30 fps · AHD: 1080p 25/30 fps · TVI: 1080p

25/30 fps · CVBS: 960H (PAL/NTSC) CVI/TVI/AHD/CVBS mediante puerto BNC

Micrófono incorporado de un canal; distancia de recogida 8

m (26,25 pies)

Pan: 0°-360°; Tilt: 2°-74,8°; Rotación: 0°-360°

12 VCC ± 30%

Máx. 7,79 W (12 VCC, LED encendido)

-40 °C a +60 °C -40 °C a +60 °C

<95 % (HR), sin condensación <95 % (HR), sin condensación

IP67

Protección básica

Metal

 $?106,0 \text{ mm} \times 96,9 \text{ mm} (?4,17" \times 3,81")$

0,47 kg (1,04 lb) 0,65 kg (1,43 lb)

Montaje en pared; montaje en techo; montaje en poste

vertical