

HAC-HDW1239T-A-LED-0280B-S3 - Cámara de globo ocular de focal fija HDCVI a todo color de 2 MP



SKU: HAC-HDW1239T-A-LED-0280B-S3

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-cctv-hd/camaras-hd/camaras-turret-hd/hac-hdw1239t-a-led-0280b-s3/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: VIDEO CCTV HD, Cámaras HD, Cámaras Turret HD

Etiquetas: DAHUA

Imágenes en color 24/7, máx. 30 fps a 1080pLuz inteligente+Iluminación de áreas inteligentes40 m de distancia de iluminaciónSuper Adapt, WDR real de 130 dB, 3D NRMicrófono incorporado.Lente fija de 2,8 mmCVI/CVBS/AHD/TVI conmutableIP67, 12 V CC

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Sensor	CMOS de 2 MP
Resolución máxima	1920 (alto) × 1080 (vertical)
Sistema de escaneo	Progresivo
Velocidad de obturación	PAL: 1/25 s–1/100 000 s; NTSC: 1/30 s–1/100 000 s
Relación señal/ruido (SNR)	>65 dB
Óptica	Focal fijo; montura M12
Longitud focal	2,8 mm
Apertura máxima	F1.0
Campo de visión (2,8 mm)	H: 101°; V: 53,4°; D: 119,5°
Distancia de enfoque cercana (2,8 mm)	1,1 m (3,61 pies)
Iluminación mínima	0,0005 lux a F1.0 (color, 30 IRE); 0 lux (iluminador activado)
Iluminación	40 m (131,23 pies)
Iluminador	4 × luz cálida; encendido/apagado Auto/Manual
Modo día/noche	Color
BLC / HLC / WDR	BLC; HLC; WDR 130 dB
Reducción de ruido	Reducción de ruido 3D
Modo de iluminación	Luz inteligente
Espejo	Sí
Enmascaramiento de privacidad	ON/OFF (8 áreas, rectángulo)

Parámetro	Valor
Distancia DORI (2,8 mm)	Detectar: 47,1 m (154,53 pies); Observar: 18,9 m (62,01 pies); Reconocer: 9,4 m (30,84 pies); Identificar: 4,7 m (15,42 pies)
Resoluciones soportadas	1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480)
Imágenes por segundo	CVI: 1080p 25/30 fps · AHD: 1080p 25/30 fps · TVI: 1080p 25/30 fps · CVBS: 960H (PAL/NTSC)
Salida de vídeo	CVI/TVI/AHD/CVBS mediante puerto BNC
Audio	Micrófono incorporado de un canal; distancia de recogida 8 m (26,25 pies)
Ajuste del ángulo (3AXIS)	Pan: 0°–360°; Tilt: 2°–74,8°; Rotación: 0°–360°
Alimentación	12 VCC ± 30%
Consumo	Máx. 7,79 W (12 VCC, LED encendido)
Temperatura de funcionamiento	–40 °C a +60 °C
Temperatura de almacenamiento	–40 °C a +60 °C
Humedad de funcionamiento	<95 % (HR), sin condensación
Humedad de almacenamiento	<95 % (HR), sin condensación
Protecciones	IP67
Nivel anticorrosión	Protección básica
Carcasa	Metal
Dimensiones	?106,0 mm × 96,9 mm (?4,17" × 3,81")
Peso neto	0,47 kg (1,04 lb)
Peso bruto	0,65 kg (1,43 lb)
Instalación	Montaje en pared; montaje en techo; montaje en poste vertical