

HAC-HDW1239T-IL-A-0280B-S3 - Domo 4 en 1 Smart Dua



SKU: HAC-HDW1239T-IL-A-0280B-S3

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-cctv-hd/camaras-hd/camaras-turret-hd/hac-hdw1239t-il-a-0280b-s3/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: VIDEO CCTV HD, Cámaras HD, Cámaras Turret HD

Etiquetas: DAHUA

Domo 4 en 1 Dahua Smart Dual Light2MP@25ipsSalida 4 en 1 conmutableICR, 0,001/0,0001 lux, Smart Light+ 40mÓptica fija de 2,8 mmBLC, HLC, WDR 130dB, Super AdaptIncorpora micrófonoIP67, 3AXIS, 12V CC

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Sensor	CMOS 2 MP
Resolución	1080P (1920×1080), 960H (960×756)
IPS CVI	1080P (25 ips)
IPS TVI	1080P (25 ips)
IPS AHD	1080P (25 ips)
Salida de vídeo	4 en 1 conmutable
Modo Día/Noche	Filtro mecánico removible
Sensibilidad	0,001 lux F1.0 (color) / 0,0001 lux F1.0 (B/N) / 0 lux con iluminador
Smart Light+	4 LEDs multinúcleo, 40 m
Óptica	Fija 2,8 mm
Ángulo de visión	H: 101,8° / V: 54,4° / D: 122,1°
Modos de imagen	BLC, HLC, WDR 130 dB, 3D-NR, Super Adapt, Espejo
Balance de blancos	Automático y por área
Control de ganancia	Automático y manual
Videosensor	Sí
Máscara de privacidad	8 zonas
Micrófono	Incorporado
Alimentación	12V CC (±30%)
Consumo	7 W (máx.)
Temperatura de almacenamiento	-40°C ~ +60°C

Parámetro	Valor
Temperatura de funcionamiento	-40°C ~ +60°C
Humedad relativa	<95% (sin condensación)
Grado de protección	IP67
Carcasa	Metal
Dimensiones	Ø106 × 96,9 mm
Peso neto	470 g
Peso bruto	650 g
3AXIS	PAN 0°~360°, TILT 2°~74,8°, Rotación 0°~360°