

HAC-HDW1239T-LED-0280B-S3 - MiniDomo HDCVI 4EN1 2M 1080P FULL COLOR WDR Starlight+ LED40m 2.8mm IP67



SKU: HAC-HDW1239T-LED-0280B-S3

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-cctv-hd/camaras-hd/camaras-turret-hd/hac-hdw1239t-led-0280b-s3/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Iluminación IR/LED: 1946

Lente: 1947

Protección: 69

Resolución: 1940

WIFI: 65

Categorías: VIDEO CCTV HD, Cámaras HD, Cámaras Turret HD

Etiquetas: DAHUA

Imágenes en color 24/7, máx. 30 fps a 1080pLuz inteligente+Iluminación de áreas inteligentes40 m de distancia de iluminaciónSuper Adapt, WDR real de 130 dB, reducción de ruido 3DMicrófono incorporado.Lente fija de 2,8 mm opcionalCVI/CVBS/AHD/TVI conmutableIP67, CC 12 V

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Sensor de imagen	CMOS de 2 MP
Resolución máxima	1920 (H) × 1080 (V)
Sistema de escaneo	Progresivo
Velocidad de obturación electrónica	PAL: 1/25 s – 1/100 000 s; NTSC: 1/30 s – 1/100 000 s
Iluminación mínima	0,001 lux a F1.0 (color, 30 IRE); 0 lux (IR encendido)
Relación señal/ruido	> 65 dB
Distancia de iluminación	40 m
Control encendido/apagado iluminador	Automático / Manual
Número de iluminadores	4 (Luz cálida)
Ajuste del ángulo	Pan: 0°–360°; Tilt: 2°–74,8°; Rotación: 0°–360°
Tipo de lente	Focal fijo
Montura de lente	M12

Parámetro	Valor
Longitud focal	2,8 mm
Apertura máxima	F1.0
Campo de visión (2,8 mm)	H: 101°; V: 53,4°; D: 119,5°
Campo de visión (3,6 mm)	H: 81,5°; V: 44,3°; D: 95,7°
Control de iris	Fijo
Distancia mínima de enfoque	2,8 mm: 1,1 m; 3,6 mm: 1,7 m
Distancia DORI (2,8 mm)	Detectar: 47,1 m; Observar: 18,9 m; Reconocer: 9,4 m; Identificar: 4,7 m
Distancia DORI (3,6 mm)	Detectar: 55,7 m; Observar: 22,3 m; Reconocer: 11,1 m; Identificar: 5,6 m
Velocidad de fotogramas	CVI: 1080p a 25/30 fps; TVI: 1080p a 25/30 fps; CVBS: 960H (PAL/NTSC)
Resoluciones soportadas	1080p (1920×1080); 960H (960×576 / 960×480)
Modo día/noche	Color
BLC	BLC; HLC; WDR
WDR	130 dB
Balance de blancos	Automático; Balance por área
Control de ganancia	Automático / Manual
Reducción de ruido	3D-NR
Modo de iluminación	Luz inteligente
Espejo	Sí
Enmascaramiento de privacidad	Sí (8 áreas)
Certificaciones	CE-LVD (EN 62368-1); CE-EMC (EN 55032, EN 55035)
Salida de vídeo	CVI/TVI/AHD/CVBS por puerto BNC
Entrada de audio	Micrófono integrado
Alimentación	12 V CC ± 30 %
Consumo máximo	7,79 W (LED encendido)
Temperatura de funcionamiento	−40 °C a +60 °C
Humedad de funcionamiento	<95 % (sin condensación)
Temperatura de almacenamiento	−40 °C a +60 °C
Humedad de almacenamiento	<95 % (sin condensación)
Protección	IP67
Nivel anticorrosión	Protección básica
Material de la carcasa	Metal
Dimensiones del producto	Ø106 × 96,9 mm
Peso neto	0,47 kg
Peso bruto	0,65 kg
Instalación	Montaje en pared, techo o poste vertical