

HAC-HDW1239TLQ-IL-A-0280B-S3 - Turret 4 en 1 Smart Dual Light de 2MP para exterior



SKU: HAC-HDW1239TLQ-IL-A-0280B-S3

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-cctv-hd/camaras-hd/camaras-turret-hd/hac-hdw1239tlq-il-a-0280b-s3/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: VIDEO CCTV HD, Cámaras HD, Cámaras Turret HD

Etiquetas: DAHUA

Domo 4 en 1 Dahua Smart Dual Light 2MP@25ips Salida 4 en 1 conmutable ICR, 0,001/0,0001 lux, Smart Light+ 30m Óptica fija de 2,8 mm BLC, HLC, WDR 130dB, Super Adapt Incorpora micrófono IP67, 3AXIS, 12V CC

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Sensor	CMOS 2 MP
Resolución	1080P (1920×1080), 960H (960×756)
Imágenes por segundo	CVI: 1080P@25 ips; TVI: 1080P@25 ips; AHD: 1080P@25 ips
Salida de vídeo	4 en 1 conmutable (CVI/TVI/AHD/CVBS)
Día/Noche	Filtro mecánico (ICR) removible
Iluminación mínima	0,001 lux F1.0 (color); 0,0001 lux F1.0 (B/N); 0 lux con iluminador
Iluminación y alcance	Smart Light+ hasta 30 m
Iluminadores	2 LEDs multinúcleo
Lente	Fija 2,8 mm
Ángulo de visión	101,8° (H) / 54,4° (V) / 122,1° (D)
Modos de imagen	BLC, HLC, WDR 130 dB, 3D-NR, Super Adapt, Espejo
Balance de blancos	Automático y por área
Control de ganancia	Automático y manual
Videosensor	Sí
Máscaras de privacidad	8 zonas
Audio	Micrófono integrado
Alimentación	12 V CC (±30%)
Consumo	3,96 W (máx.)

Parámetro	Valor
Temperatura de funcionamiento	?40 °C ~ +60 °C
Temperatura de almacenamiento	?40 °C ~ +60 °C
Humedad relativa	< 95% (sin condensación)
Grado de protección	IP67
Carcasa	Metal y plástico
Dimensiones	Ø97,1 × 94,2 mm
Peso neto / bruto	220 g / 310 g
3AXIS	Pan 0°~360° / Tilt 0°~78° / Rotación 0°~360°