

HAC-HDW1249X-IL-A-PRO-0280B-D - Domo 4 en 1 2MP WizColor con Smart Dual Light Dahua Lite Series



SKU: HAC-HDW1249X-IL-A-PRO-0280B-D

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-cctv-hd/camaras-hd/camaras-turret-hd/hac-hdw1249x-il-a-pro-0280b-d/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: VIDEO CCTV HD, Cámaras HD, Cámaras Turret HD

Etiquetas: DAHUA, LITE-ECO

Domo 4 en 1 Dahua Lite2MP@25/30ipsICR, 0,0001/0,00001 lux, iluminación IR y luz cálida 50?mÓptica fija de 2,8?mmWDR digital, 3DNRWizColor con AI-ISP, Smart Light+ y corrección de distorsiónMicrófono dualIP67, carcasa metálica y plástica12 VDC

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Tipo de cámara	Domo 4 en 1 – Serie Lite
Sensor de imagen	CMOS 2 MP (1920 × 1080)
Modo día/noche	ICR, auto, color, B/N
Iluminación mínima	0,0001 lux (color), 0,00001 lux (B/N), 0 lux con iluminador
Iluminación	IR + luz blanca hasta 50 m
Iluminadores	4 LEDs multicore
Óptica	Fija 2,8 mm
Ángulo de visión	H 101,8°, V 54,4°, D 122,1°
Resolución	1080P (1920×1080), 960H
FPS	1080P@25 ips (PAL), 1080P@30 ips (NTSC)
Salida de vídeo	CVI/TVI/AHD/CVBS (DIP switch)
Funcionalidades de imagen	DWDR, AWB, AGC, 3DNR
Detección y modos	Detección de movimiento (vía XVR), Smart Dual Light, Smart Light+, WizColor AI-ISP, corrección de distorsión, Super Adapt
Micrófono	Micrófono dual integrado
Audio por coaxial	Sí (CVI)
Alcance de audio	Hasta 12 m
Interfaz	Puerto BNC con selección CVI/TVI/AHD/CVBS

Parámetro	Valor
Alimentación	12 VDC ($\pm 30\%$)
Consumo	Máx. 5,6 W (LED encendido)
Temperatura de funcionamiento	-40 °C a +60 °C
Humedad	<95% sin condensación
Protección	IP67
Material	Carcasa metálica y plástica
Instalación	Pared, techo o poste
Dimensiones	?109,9 x 102,2 mm
Peso neto	0,33 kg
Peso bruto	0,45 kg
3AXIS	Pan 0°~360°, Tilt 0°~78°, Rotación 0°~360°
Certificaciones	CE-LVD (EN 62368-1), CE-EMC (EN 55032, EN 55035)