

HAC-HDW1500CLQ-IL-A-S2 - Turret 4 en 1 de 5MP de exterior



SKU: HAC-HDW1500CLQ-IL-A-S2

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-cctv-hd/camaras-hd/camaras-turret-hd/hac-hdw1500clq-il-a-s2/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Iluminación IR/LED: 1946

Lente: 1947

Micrófono Integrado: 61

Protección: 69

Resolución: 1969

WIFI: 65

Categorías: VIDEO CCTV HD, Cámaras HD, Cámaras Turret HD

Etiquetas: DAHUA

Turret 4 en 1 Dahua 5MP@25/30ips (CVI) Salida 4 en 1 conmutable ICR, 0,05/0,005 lux, Smart IR/Light 20m Óptica fija 2,8 mm WDR digital Incorpora micrófono Protección IP67, 3AXIS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Cámara

Sensor de imagen	CMOS de 5 megapíxeles
Resolución máxima	2880 (alto) × 1620 (vertical)
Sistema de escaneo	Progresivo
Velocidad de obturación electrónica	PAL: 1/25 s–1/100 000 s NTSC: 1/30 s–1/100 000 s
Iluminación mínima	0,05 lux a F1.6 (color, 30 IRE) 0,005 lux a F1.6 (blanco y negro, 30 IRE) 0 lux (iluminador activado)
Relación señal/ruido	>65dB
Distancia de iluminación	IR: 20 m (65,62 pies) Luz cálida: 20 m (65,62 pies)
Control de encendido y apagado	del Auto/Manual

iluminador					
Número de iluminador	2 (luz cálida); 2 (luz infrarroja)				
Ajuste del ángulo	Giro: 0°–360° Inclinación: 0°–78° Rotación: 0°–360°				
Lente					
Tipo de lente	Foco fijo				
Montura de lente	M12				
Longitud focal	2,8 mm; 3,6 mm				
Apertura máxima	F1.6				
Campo de visión	2,8 mm: Alto: 106°; V: 56°; Fondo: 125° 3,6 mm: Alto: 92°; V: 48°; Re: 109°				
Iris Control	Fijado				
Distancia de enfoque cercana	2,8 mm: 0,8 m (2,62 pies) 3,6 mm: 1,3 m (4,27 pies)				
Distancia DORI	Lente	Detectar	Observar	Reconocer	Identificar
	2,8 milímetros	56 metros	22,4 metros	11,2 metros	5,6 metros
		(183,73 pies)	(73,49 pies)	(36,75 pies)	(18,37 pies)
	3,6 milímetros	76 metros	30,4 metros	15,2 metros	7,6 metros
		(249,34 pies)	(99,74 pies)	(49,87 pies)	(24,93 pies)
Video					
Velocidad de cuadros del vídeo	CVI: PAL: 5M a 25 fps; 4M a 25 fps; 1080p a 25 fps; NTSC: 5M a 25 fps; 4M a 30 fps; 1080p a 30 fps AHD: PAL: 4M a 25 fps; NTSC: 4M a 30 fps TVI: PAL: 4M a 25 fps; NTSC: 4M a 30 fps CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H				
Resolución	5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480)				
Día/Noche	Automático (ICR)/Color/B/N				
BLC	BLC; CHL; DWDR;				
Amplio rango dinámico (WDR)	DWDR				
Balance de blancos	Automático; Balance de blancos de área				
Control de ganancia	Auto/Manual				
Reducción de ruido	Reducción de ruido 2D				
Modo de iluminación	IR&WL inteligente; Moda WL; modo infrarrojos				
Espejo	Sí				
Enmascaramiento de privacidad	Apagado/Encendido (8 áreas, rectángulo)				
Proceso de dar un título					
Certificaciones	CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035; FCC: 47 CFR FCC Parte 15, Subparte B				
Puerto					
Salida de vídeo	Opciones de salida de video de CVI/TVI/AHD/CVBS mediante un puerto BNC				
Entrada de audio	Micrófono incorporado de un canal				
Fuerza					
Fuente de alimentación	12 VCC ± 30 %				
Consumo de energía	Máx. 4,5 W (12 VCC, WLED encendido)				
Ambiente					
Temperatura de funcionamiento	De –40 °C a +55 °C (de –40 °F a +131 °F)				
Humedad de funcionamiento	<95 % (HR), sin condensación				
Temperatura de almacenamiento	De –40 °C a +55 °C (de –40 °F a +131 °F)				

Humedad de almacenamiento	<95 % (HR), sin condensación
Protección	IP67
Estructura	
Material de la carcasa	Plástico
Dimensiones del producto	97,1 mm × 93,8 mm (3,82" × 3,69")
Peso neto	0,19 kg (0,42 lb)
Peso bruto	0,3 kg (0,66 libras)
Instalación	Montaje en pared; montaje en techo; montaje en poste vertical