

HAC-HDW1500T-IL-A-0280B-S2 - Turret 4 en 1 de 5MP de exterior



SKU: HAC-HDW1500T-IL-A-0280B-S2

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-cctv-hd/camaras-hd/camaras-turret-hd/hac-hdw1500t-il-a-0280b-s2/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338
Iluminación IR/LED: 1946
Lente: 1947
Protección: 69
Resolución: 1969
WIFI: 65
Categorías: VIDEO CCTV HD, Cámaras Turret HD
Etiquetas: DAHUA
Turret 4 en 1 Dahua5MP@25/30ips (CVI)Salida 4 en 1 conmutableICR, 0,05/0,005 lux, Smart Dual Light 40mÓptica fija 2,8 mmWDR digitalIncorpora micrófonoProtección IP67, 3AXIS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Cámara	
Sensor de imagen	CMOS de 5 megapíxeles
Resolución máxima	2880 (alto) × 1620 (vertical)
Sistema de escaneo	Progresivo
Velocidad de obturación electrónica	PAL: 1/25 s–1/100 000 s NTSC: 1/30 s–1/100 000 s
Iluminación mínima	0,05 lux a F1.6 (color, 30 IRE) 0,005 lux a F1.6 (blanco y negro, 30 IRE) 0 lux (iluminador activado)
Relación señal/ruido	>65dB
Distancia de iluminación	IR: 40 m (131,23 pies) Luz cálida: 40 m (131,23 pies)
Control de encendido y apagado del iluminador	Auto/Manual
Número de iluminador	2 (luz cálida); 2 (luz infrarroja)

Ajuste del ángulo	Giro: 0°–360° Inclinación: 0°–78° Rotación: 0°–360°				
Lente					
Tipo de lente	Foco fijo				
Montura de lente	M12				
Longitud focal	2,8 mm; 3,6 mm				
Apertura máxima	F1.6				
Campo de visión	Alto: 106°; Ancho: 56°; Fondo: 125°; Alto: 92°; Ancho: 48°; Fondo: 109°				
Iris Control	Fijado				
Distancia de enfoque cercana	1,3 m (4,27 pies); 0,8 m (2,62 pies)				
Distancia DORI	Lente	Detectar	Observar	Reconocer	Identificar
	2,8 milímetros	56 metros	22,4 metros	11,2 metros	5,6 metros
		(183,73 pies)	(73,49 pies)	(36,75 pies)	(18,37 pies)
	3,6 milímetros	76 metros	30,4 metros	15,2 metros	7,6 metros
		(249,34 pies)	(99,74 pies)	(49,87 pies)	(24,93 pies)
Video					
Velocidad de cuadros del vídeo	CVI: PAL: 5M a 25 fps; 4M a 25 fps; 1080p a 25 fps; NTSC: 5M a 25 fps; 4M a 30 fps; 1080p a 30 fps AHD: PAL: 4M a 25 fps; NTSC: 4M a 30 fps TVI: PAL: 4M a 25 fps; NTSC: 4M a 30 fps CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H				
Resolución	5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480)				
Día/Noche	Automático (ICR)/Color/B/N				
BLC	BLC; CHL; DWDR				
Amplio rango dinámico (WDR)	DWDR				
Balance de blancos	Automático; Balance de blancos de área				
Control de ganancia	Auto/Manual				
Reducción de ruido	Reducción de ruido 2D				
Modo de iluminación	IR&WL inteligente; Moda WL; modo infrarrojos				
Espejo	Sí				
Enmascaramiento de privacidad	Apagado/Encendido (8 áreas, rectángulo)				
Proceso de dar un título					
Certificaciones	CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035; FCC: 47 CFR FCC Parte 15, Subparte B; UL: UL62368-1 + CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14				
Puerto					
Salida de vídeo	Opciones de salida de video de CVI/TVI/AHD/CVBS mediante un puerto BNC				
Entrada de audio	Micrófono incorporado de un canal				
Fuerza					
Fuente de alimentación	12 VCC ± 30 %				
Consumo de energía	Máx. 4,5 W (12 VCC, WLED encendido)				
Ambiente					
Temperatura de funcionamiento	De –40 °C a +60 °C (de –40 °F a +140 °F)				
Humedad de funcionamiento	<95 % (HR), sin condensación				
Temperatura de almacenamiento	De –40 °C a +60 °C (de –40 °F a +140 °F)				
Humedad de almacenamiento	<95 % (HR), sin condensación				
Protección	IP67				
Estructura					

Material de la carcasa	Metal
Dimensiones del producto	106,0 mm × 93,6 mm (4,17" × 3,69")
Peso neto	0,47 kg (1,04 libras)
Peso bruto	0,6 kg (1,32 libras)
Instalación	Montaje en pared; montaje en techo; montaje en poste vertical