

HAC-HDW1500T-Z-A-S2 - Domo 4 EN 1 Dahua 5MP con Smart IR 60M



SKU: HAC-HDW1500T-Z-A-S2

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-cctv-hd/camaras-hd/camaras-turret-hd/hac-hdw1500t-z-a-s2/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: VIDEO CCTV HD, Cámaras HD, Cámaras Turret HD

Etiquetas: DAHUA

Domo fijo Dahua 4 en 1 serie PRO con Smart IR de 60 m para exterior CMOS 1/2,7" de 5MP Salida 4 en 1 (HDCVI / HDTVI / AHD / 960H) conmutable por OSD Óptica motorizada de 2,7~12 mm (34°~107°) 0,005 lux Filtro ICROSD, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR digital, 2D-NR, máscaras de privacidad Incorpora micrófono IP67 3AXIS 12V CC

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Sensor de imagen	CMOS 1/2,7" de 5 MP
Resolución digital	5MP (2880×1620), 4MP (2560×1440), 1080P (1920×1080), 960H (960×756)
FPS	25 ips @5MP (CVI), 25 ips @4MP (CVI/TVI/AHD), 25 ips @1080P (CVI)
Salida de vídeo	4 en 1 conmutable mediante OSD
Modo día/noche	ICR, filtro mecánico removible
Iluminación mínima	0,005 lux F1.6 (color) / 0 lux con IR
Iluminación IR	Smart IR, 2 LEDs, hasta 60 m
Óptica	Motorizada 2,7~12 mm
Ángulo de visión	H: 34°~107° / V: 19°~55° / D: 39°~130°
OSD	A través de coaxial (5MP hasta 700 m)
Modos de imagen	BLC, HLC, WDR digital, 2D-NR, Espejo
Balance de blancos	Automático y manual
Control de ganancia	Automático y manual
Máscaras de privacidad	Hasta 8 zonas
Micrófono	Integrado
Alimentación	12V CC (±30%)

Parámetro	Valor
Consumo	6,6 W (máx.)
Temperatura de almacenamiento	−30 °C ~ +60 °C
Temperatura de funcionamiento	−30 °C ~ +60 °C
Humedad	<95% sin condensación
Protección	IP67
Carcasa	Metal
Dimensiones	Ø122 × 104,8 mm
Peso	570 g
3AXIS	Pan 0°–360°, Tilt 0°–78°, Rotación 0°–360°