

HAC-HDW1500TLM-IL-A-0280B-S2 - Domo 4 en 1 de 5MP de exterior



SKU: HAC-HDW1500TLM-IL-A-0280B-S2

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-cctv-hd/camaras-hd/camaras-turret-hd/hac-hdw1500tlm-il-a-0280b-s2/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Iluminación IR/LED: 1946

Lente: 1947

Protección: 69

Resolución: 1969

WIFI: 65

Categorías: VIDEO CCTV HD, Cámaras HD, Cámaras Turret HD

Etiquetas: DAHUA

Domo 4 en 1 Dahua5MP@25/30ips (CVI)Salida 4 en 1 conmutableICR, 0,05/0,005 lux, Smart Dual Light 20mÓptica fija 2,8 mmWDR digitalIncorpora micrófonoProtección IP67, 3AXIS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Sensor de imagen	CMOS de 5 megapíxeles
Resolución digital	5MP (2880×1620), 4MP (2560×1440), 1080P (1920×1080), 960H (960×756)
Imágenes por segundo	25/30 ips @5MP (CVI); 25/30 ips @4MP (CVI/TVI/AHD); 25/30 ips @1080P (CVI)
Salida de vídeo	4 en 1 conmutable (CVI / TVI / AHD / CVBS)
Modo Día/Noche	Filtro mecánico removible (ICR)
Iluminación mínima	0,05 lux F1.6 (color); 0,005 lux F1.6 (B/N); 0 lux con IR encendido
Iluminación	Smart Dual Light: 2 IR + 2 luz blanca, alcance 20 m
Óptica	Lente fija de 2,8 mm
Ángulo de visión	106° (H); 56° (V); 125° (D)
Modos de imagen	BLC; HLC; WDR digital; 2D-NR; Espejo
Modos de iluminación	Smart IR + Smart Light / Smart IR / Smart Light

Parámetro	Valor
Balance de blancos	Automático
Control de ganancia	Automático y manual
Privacidad	Máscara de privacidad hasta 8 zonas
Audio	Micrófono incorporado
Alimentación	12 V CC (±30 %)
Consumo energético	Máx. 3,1 W
Temperatura de funcionamiento	−40 °C a +60 °C
Temperatura de almacenamiento	−40 °C a +60 °C
Humedad relativa	<95 % (sin condensación)
Protección	IP67
Carcasa	Metálica
Dimensiones	Ø94 × 85,7 mm
Peso bruto / neto	430 g / 310 g
Ajuste 3AXIS	PAN: 0°–360°; TILT: 0°–78°; ROTACIÓN: 0°–360°