

HAC-HDW1500TMQ-Z-S2 - Turret 4 en 1 Dahua 5MP con Smart IR 60M



SKU: HAC-HDW1500TMQ-Z-S2

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-cctv-hd/camaras-hd/camaras-turret-hd/hac-hdw1500tmq-z-s2/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Iluminación IR/LED: 1957

Conmutación: 2018

Lente: 1504

Micrófono Integrado: 61

Protección: 69

Protocolo: 74

Resolución: 1969

WDR: 64

WIFI: 65

Categorías: Cámaras HD, Cámaras Turret HD, OUTLET, CCTV-HD (Outlet), Camaras C

Etiquetas: DAHUA, OUTLET

Turret fijo Dahua 4 en 1 serie PRO con Smart IR de 60 m para exterior CMOS 1/2,7" de 5MP Salida 4 en 1 (HDCVI / HDTVI / AHD / 960H) conmutable por OSD Óptica motorizada de 2,7~12 mm (34°~107°) 0,005 lux Filtro ICROSD, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR digital, 2D-NR, máscaras de privacidad IP67 3AXIS 12V CC

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro

Sensor

Resolución digital

Imágenes por segundo

Salida de vídeo

Día/Noche

Valor

CMOS 1/2,7" de 5 megapíxeles

5MP (2880×1620), 4MP (2560×1440), 1080P (1920×1080), 960H (960×756)

25 ips @5MP (CVI), 25 ips @4MP (CVI/TVI/AHD), 25 ips @1080P (CVI)

4 en 1 conmutable mediante OSD

Filtro mecánico removible (ICR)

Parámetro	Valor
Iluminación mínima	0,005 lux F1.6 (color) / 0 lux (IR On)
Iluminación IR	Smart IR: 2 LEDs, hasta 60 m
Óptica	Motorizada 2,7–12 mm
Ángulo de visión	H: 34°–107°; V: 19°–55°; D: 39°–130°
OSD	A través de coaxial (vídeo 5MP hasta 700 m)
Modos de imagen	BLC, HLC, WDR digital, 2D-NR, Espejo
Balance de blancos	Automático y manual
Control de ganancia	Automático y manual
Máscara de privacidad	Hasta 8 zonas
Alimentación	12 V CC (±30%)
Consumo	Máx. 6,6 W
Temperatura de almacenamiento	–30 °C ~ +60 °C
Temperatura de funcionamiento	–30 °C ~ +60 °C
Humedad relativa	<95% (sin condensación)
Grado de protección	IP67
Carcasa	Metal
Dimensiones	Ø135 × 109 mm
Peso	520 g
Ajuste 3AXIS	Pan: 0°–360°; Tilt: 0°–78°; Rotación: 0°–360°