

HAC-HDW1509T-LED - Turret HDCVI 4EN1 5M FULL COLOR WDR Starlight LED40m 3.6mm IP67



SKU: HAC-HDW1509T-LED

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-cctv-hd/camaras-hd/camaras-turret-hd/hac-hdw1509t-led/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Iluminación IR/LED: 1960

Lente: 1942

Micrófono Integrado: 78

Protección: 69

Protocolo: 74

Resolución: 1969

WDR: 64

WIFI: 65

Categorías: Cámaras HD, Cámaras Turret HD, OUTLET, CCTV-HD (Outlet), Camaras C

Etiquetas: DAHUA, OUTLET

Max 25 fps@5MP (16:9 video output)120 dB true WDR, 3D NRImagen a color
24/7distancia de iluminación 40 mCVI/CVBS/AHD/TVI switchablemicrófono
incorporado en versión (-A)lente fijo 3.6 mm (2.8 mm opcional)IP67, 12 V DC

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Sensor de imagen	CMOS de 5 MP
Resolución máxima	2880 × 1620
Píxeles	5 MP
Sistema de escaneo	Progresivo
Velocidad de obturación electrónica	PAL: 1/3 s–1/100.000 s / NTSC: 1/4 s–1/100.000 s
Relación señal/ruido	>65 dB
Mínima iluminación	0,001 Lux/F1.0, 0 Lux con luz cálida encendida
Distancia de iluminación	40 m (luz cálida)
Control del iluminador	Automático / Manual

Parámetro	Valor
Número de iluminadores	2
Rango de giro/inclinación/rotación (3AXIS)	PAN: 0°–360° / TILT: 0°–78° / ROT: 0°–360°
Lente	Fija 2,8 mm
Montura	M12
Abertura máxima	F1.0
Campo de visión	2,8 mm: H: 112°, V: 57°, D: 132° / 3,6 mm: H: 88°, V: 46°, D: 104°
Distancia mínima de enfoque	2,8 mm: 1,6 m / 3,6 mm: 2,3 m
Distancia DORI (2,8 mm)	Detectar: 67,4 m / Observar: 27 m / Reconocer: 13,5 m / Identificar: 6,7 m
Distancia DORI (3,6 mm)	Detectar: 80 m / Observar: 32 m / Reconocer: 16 m / Identificar: 8 m
Formatos de vídeo	CVI, TVI, AHD, CVBS
Resoluciones soportadas	5M (2880×1620), 4M (2560×1440), 1080p (1920×1080), 960H (960×576/480)
Imágenes por segundo	CVI PAL: 5M@25fps, 4M@25fps, 1080p@25fps / NTSC: 5M@25fps, 4M@30fps, 1080p@30fps / AHD y TVI: 4M@25/30fps / CVBS: 960H
Funciones de imagen	BLC, HLC, WDR 120dB, HLC-Pro, NR 3D, Luz inteligente, Espejo, Máscara de privacidad (8 zonas)
Balance de blancos	Automático / Área WB
Audio	Micrófono incorporado (-A)
Salida de vídeo	CVI/TVI/AHD/CVBS por puerto BNC
Certificaciones	CE, FCC, UL
Alimentación	12 V CC ±30%
Consumo	Máx. 6,4 W (con luz cálida encendida)
Protección	IP67
Material de carcasa	Metal
Dimensiones	Ø106 × 93,6 mm
Peso neto / bruto	0,48 kg / 0,67 kg
Temperatura de funcionamiento	–40 °C a +60 °C, <95% HR (sin condensación)
Temperatura de almacenamiento	–40 °C a +60 °C, <95% HR (sin condensación)