

# HAC-HDW1509TLQP-A-LED - Turret 4 en 1 5MP, 2,8MM, SM



SKU: HAC-HDW1509TLQP-A-LED

[Link: https://www.mundicam.com/productos/video-cctv-hd/camaras-hd/camaras-turret-hd/hac-hdw1509tlqp-a-led/](https://www.mundicam.com/productos/video-cctv-hd/camaras-hd/camaras-turret-hd/hac-hdw1509tlqp-a-led/)

## PRODUCT INFORMATION

**Marcas:** 2338

**Iluminación IR/LED:** 1941

**Lente:** 1947

**Micrófono Integrado:** 78

**Protección:** 69

**Protocolo:** 74

**Resolución:** 1969

**WDR:** 64

**WIFI:** 65

**Categorías:** Cámaras HD, Cámaras Turret HD, OUTLET, CCTV-HD (Outlet), Camaras C

**Etiquetas:** DAHUA, OUTLET

Turret 4 en 1 Dahua Full-ColorCMOS 5MP, 5MP@25ips (CVI)Salida 4 en 1  
conmutableColor 24/7, 0,001 lux, Smart Light 20mÓptica de 2,8 mmBLC, HLC, HLC-Pro, WDR 120dB, 3D-DNRIncorpora micrófonosIP67, 3AXIS

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### Parámetro

Sensor de imagen

Resolución máxima

Píxeles

Sistema de escaneo

Velocidad de obturación electrónica

Relación señal/ruido

Iluminación mínima

Distancia de iluminación

Control de iluminador

Número de iluminadores

### Valor

CMOS de 5 MP

2880 (H) × 1620 (V)

5 MP

Progresivo

PAL: 1/3 s – 1/100 000 s; NTSC: 1/4 s – 1/100 000 s

> 65 dB

0,001 Lux/F1.0, 0 Lux con luz cálida encendida

20 m

Automático / Manual

1

<b>Parámetro</b>	<b>Valor</b>
<b>Rango de giro/inclinación/rotación</b>	Pan: 0°–360°; Tilt: 0°–78°; Rotación: 0°–360°
<b>Tipo de lente</b>	Fija
<b>Montura de lente</b>	M12
<b>Longitud focal</b>	2,8 mm
<b>Apertura máxima</b>	F1.0
<b>Campo de visión</b>	2,8 mm: H: 112°; V: 57°; D: 132° — 3,6 mm: H: 88°; V: 46°; D: 104°
<b>Tipo de iris</b>	Fijo
<b>Distancia mínima de enfoque</b>	2,8 mm: 1,6 m
<b>Distancia DORI (2,8 mm)</b>	Detectar: 67,4 m; Observar: 27 m; Reconocer: 13,5 m; Identificar: 6,7 m
<b>Distancia DORI (3,6 mm)</b>	Detectar: 80 m; Observar: 32 m; Reconocer: 16 m; Identificar: 8 m
<b>Cuadros por segundo</b>	CVI: PAL: 5M@25fps, 4M@25fps, 1080p@25fps; NTSC: 5M@25fps, 4M@30fps, 1080p@30fps. AHD/TVI: 4M@25/30fps. CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H
<b>Resolución soportada</b>	5M (2880x1620), 4M (2560x1440), 1080p (1920x1080), 960H (960x576/480)
<b>Funciones de imagen</b>	BLC, HLC, WDR, HLC-Pro
<b>WDR</b>	120 dB
<b>Balance de blancos</b>	Automático / Área WB
<b>Control de ganancia</b>	Automático / Manual
<b>Reducción de ruido</b>	3D NR
<b>Luz inteligente</b>	Sí
<b>Espejo</b>	Sí
<b>Enmascaramiento de privacidad</b>	Hasta 8 áreas (rectángulo)
<b>Salida de vídeo</b>	BNC con CVI/TVI/AHD/CVBS seleccionable
<b>Entrada de audio</b>	Micrófono incorporado (1 canal, modelo -A)
<b>Alimentación</b>	12 VDC ± 30 %
<b>Consumo</b>	Máx. 4,4 W (luz cálida encendida)
<b>Temperatura de funcionamiento</b>	-40 °C ~ +55 °C (<95 % HR, sin condensación)
<b>Temperatura de almacenamiento</b>	-40 °C ~ +55 °C (<95 % HR, sin condensación)
<b>Protección</b>	IP67
<b>Material de la carcasa</b>	Núcleo interior de metal + cubierta y base de plástico
<b>Dimensiones</b>	Ø97,1 mm x 91,4 mm
<b>Peso neto</b>	0,24 kg
<b>Peso bruto</b>	0,37 kg