

HAC-HDW1800TLM-0280B - Turret 4 en 1 Dahua 8MP exterior



SKU: HAC-HDW1800TLM-0280B

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-cctv-hd/camaras-hd/camaras-turret-hd/hac-hdw1800tlm-0280b/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Iluminación IR/LED: 1946

Lente: 1947

Micrófono Integrado: 61

Protección: 69

Protocolo: 74

Resolución: 1972

WDR: 64

WIFI: 65

Categorías: VIDEO CCTV HD, Cámaras HD, Cámaras Turret HD

Etiquetas: DAHUA

Domo 4 en 1 Dahua8MP@25ips (CVI)Salida 4 en 1 conmutableICR, 0,03 lux, Smart IR 30mÓptica fija de 2,8 mmWDR digital, 2D-NRIP67, 3AXIS.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Sensor de imagen	CMOS de 8 MP
Resolución máxima	4K/8MP (3840x2160), 5MP (2592x1944), 4MP (2560x1440), 960H (960x576)
Imágenes por segundo	25 ips @ 4K/8MP (CVI); 15 ips @ 4K/8MP (CVI/TVI/AHD); 20 ips @ 5MP (CVI); 25 ips @ 4MP (CVI); 25 ips @ 960H (CVBS)
Salida de vídeo	4 en 1 conmutable
Conmutación Día/Noche	Con filtro mecánico removible (ICR)
Iluminación mínima	0,03 Lux F2.0 (color) / 0 Lux con IR
Alcance IR	Smart IR (1 LED) – hasta 30 m
Óptica	Fija de 2,8 mm

Parámetro	Valor
Ángulo de visión	H: 105°; V: 56°; D: 125°
OSD	A través de coaxial (vídeo 8MP hasta 700 m)
Funciones de imagen	BLC, HLC, WDR digital, 2D-NR, Espejo
Balance de blancos	Automático / Manual
Control de ganancia	Automático / Manual
Máscaras de privacidad	8 zonas
Alimentación	12V DC ($\pm 30\%$)
Consumo	4,3 W (12V)
Temperatura de funcionamiento	-40°C ~ +60°C
Temperatura de almacenamiento	-40°C ~ +60°C
Humedad	<95% (sin condensación)
Protección	IP67
Material	Carcasa de metal
Dimensiones	$\varnothing 109,9 \times 100,9$ mm
Peso	330 g
Ajustes mecánicos (3AXIS)	PAN: 0°~360°; TILT: 0°~78°; Rotación: 0°~360°