

HAC-HDW1800TLM-A-0280B - Turret 4 en 1 Dahua 8MP exterior



SKU: HAC-HDW1800TLM-A-0280B

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-cctv-hd/camaras-hd/camaras-turret-hd/hac-hdw1800tlm-a-0280b/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Iluminación IR/LED: 1946

Lente: 1947

Micrófono Integrado: 78

Protección: 69

Protocolo: 74

Resolución: 1972

WDR: 64

WIFI: 65

Categorías: VIDEO CCTV HD, Cámaras HD, Cámaras Turret HD

Etiquetas: DAHUA

Domo 4 en 1 Dahua8MP@25ips (CVI)Salida 4 en 1 conmutableICR, 0,03 lux, Smart IR 30mÓptica fija de 2,8 mmWDR digital, 2D-NRIncorpora micrófonoIP67, 3AXIS.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro

Sensor de imagen

Resolución digital

Imágenes por segundo

Salida de vídeo

Día/Noche

Iluminación mínima

Smart IR

Óptica

Valor

CMOS de 8 MP

4K/8MP (3840×2160) · 5MP (2592×1944) · 4MP (2560×1440) · 960H (960×576)

25 ips @ 4K/8MP (CVI) · 15 ips @ 4K/8MP (CVI/TVI/AHD) · 20 ips @ 5MP (CVI) · 25 ips @ 4MP (CVI) · 25 ips @ 960H (CVBS)

4 en 1 conmutable (CVI/TVI/AHD/CVBS)

Filtro ICR mecánico removible

0,03 lux F2.0 (Color) · 0 lux (IR encendido)

1 LED IR, hasta 30 m

Fija 2,8 mm

Parámetro	Valor
Ángulo de visión	H: 105° · V: 56° · D: 125°
OSD	A través de coaxial (vídeo 8MP hasta 700 m)
Modos de imagen	BLC, HLC, WDR digital, 2DNR, Espejo
Balance de blancos	Automático / Manual
Control de ganancia	Automático / Manual
Funciones adicionales	Máscara de privacidad (8 zonas)
Audio	Micrófono incorporado
Alimentación	12 V CC (±30 %)
Consumo	4,3 W
Temperatura de funcionamiento	−40 °C ~ +60 °C
Temperatura de almacenamiento	−40 °C ~ +60 °C
Humedad relativa	< 95 % (sin condensación)
Protección	IP67
Carcasa	Metal
Dimensiones	Ø109,9 × 100,9 mm
Peso	330 g
3AXIS	Pan: 0°~360° · Tilt: 0°~78° · Rotación: 0°~360°