
HAC-HDW1801M-0360B- Turret HDCVI 4EN1 4K DN WDR IR30m 3.6mm IP67



SKU: HAC-HDW1801M-0360B

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-cctv-hd/camaras-hd/camaras-turret-hd/hac-hdw1801m-0360b/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Iluminación IR/LED: 1946

Conmutación: 1982

Lente: 1942

Micrófono Integrado: 61

Protección: 69

Protocolo: 74

Resolución: 72

WDR: 64

WIFI: 65

Categorías: Cámaras HD, Cámaras Turret HD, OUTLET, CCTV-HD (Outlet), Camaras C

Etiquetas: DAHUA, OUTLET

Cámara de globo ocular 4K HDCVI IR120dB True WDR, 3DNRMáx. Resolución 4KCVI / CVBS / AHD / TVI conmutableLente fija (2,8 mm; 3,6 mm opcional)Máx. Longitud IR 30 m, IR inteligenteIP67, 12 V ± 30 % CC

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro

Sensor de imagen

Píxeles efectivos

Velocidad de obturación electrónica

Iluminación mínima

Distancia de infrarrojos

Control de encendido/apagado IR

LED IR

Valor

CMOS de 1/2,7 pulgadas

3840 (H) × 2160 (V), 4K

PAL: 1/3 s – 1/100 000 s; NTSC: 1/4 s – 1/100 000 s

0,03 lux / F2.0, 30 IRE, 0 lux con IR encendido

Hasta 30 m

Automático / Manual

12 unidades

Parámetro	Valor
Rango de giro/inclinación/rotación	PAN: 0° – 360°; TILT: 0° – 78°; Rotación: 0° – 360°
Tipo de lente	Focal fija
Tipo de montaje	M12
Longitud focal	2,8 mm; 3,6 mm
Apertura máxima	F2.0
Ángulo de visión	2,8 mm: 125° (D) × 105° (H) × 56° (V) / 3,6 mm: 104° (D) × 87° (H) × 47° (V)
Tipo de iris	Fijo
Distancia de enfoque cercana	1 m / 1,8 m
Distancia DORI (2,8 mm)	Detectar: 75 m; Observar: 30 m; Reconocer: 15 m; Identificar: 8 m
Distancia DORI (3,6 mm)	Detectar: 146 m; Observar: 58 m; Reconocer: 29 m; Identificar: 15 m
Velocidad de imagen (CVI)	4K@15 fps; 5M@20 fps; 4M@25/30 fps
Velocidad de imagen (AHD)	4K@15 fps; 5M@20 fps; 4M@25/30 fps
Velocidad de imagen (TVI)	4K@15 fps; 5M@20 fps; 4M@25/30 fps
Velocidad de imagen (CVBS)	PAL / NTSC
Resolución	4K (3840×2160), 5M (2592×1944), 4M (2560×1440), 960H (960×576 / 960×480)
Día/Noche	Automático por ICR
Funciones de imagen	BLC, HLC, WDR (120 dB)
Balance de blancos	Automático / Manual
Control de ganancia	Automático / Manual
Reducción de ruido	2D y 3D NR
IR inteligente	Sí
Desempañador electrónico	Sí
Zoom digital	4x
Espejo	Encendido / Apagado
Enmascaramiento de privacidad	8 áreas configurables
Certificaciones	CE, FCC, UL
Puerto de vídeo	Salida CVI / TVI / AHD / CVBS por BNC
Alimentación	12 V CC (±30%)
Consumo	Máx. 4,9 W (con IR activado)
Temperatura de funcionamiento	–40 °C a +60 °C (<95% HR, sin condensación)
Temperatura de almacenamiento	–40 °C a +60 °C (<95% HR, sin condensación)
Grado de protección	IP67
Material de la carcasa	Metal
Dimensiones	Ø93,4 × 79,4 mm
Peso neto	300 g
Peso bruto	380 g