
HAC-HDW1801T-Z-A-S2 - Turret HDCVI 4EN1 4K DN WDR IR60m 2.7-13.5VFM IP67 MIC



SKU: HAC-HDW1801T-Z-A-S2

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-cctv-hd/camaras-hd/camaras-turret-hd/hac-hdw1801t-z-a-s2/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Iluminación IR/LED: 1957

Lente: 1959

Micrófono Integrado: 78

Protección: 69

Protocolo: 74

Resolución: 72

WDR: 64

WIFI: 65

Categorías: VIDEO CCTV HD, Cámaras HD, Cámaras Turret HD

Etiquetas: DAHUA

Turret 4 en 1 Dahua 8MP@15ips (CVI) Salida 4 en 1 conmutable ICR, 0,01/0,001 lux, Smart IR 60m Óptica motorizada de 2,7~13,5 mm con autofocus WDR 120dB, 3D-NR Incorpora micrófono IP67, 3AXIS.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro

Sensor de imagen

Resolución digital

Imágenes por segundo

Salida de vídeo

Día/Noche

Iluminación mínima

Valor

CMOS de 8 MP

4K/8MP (3840×2160) · 5MP (2880×1620) · 4MP

(2560×1440) · 1080P (1920×1080) · 960H (960×576)

15 ips @ 4K/8MP (CVI/TVI/AHD) · 25 ips @ 5MP (CVI) ·

25/30 ips @ 4MP (CVI) · 25/30 ips @ 1080P (CVI)

4 en 1 conmutable (CVI/TVI/AHD/CVBS)

Filtro ICR mecánico removible

0,01 lux F1.5 (Color) · 0,001 lux F1.5 (B/N) · 0 lux (IR encendido)

Parámetro	Valor
Smart IR	2 LEDs IR, hasta 60 m
Óptica	Motorizada 2,7 ~ 13,5 mm con autofocus
Ángulo de visión	H: 114°~32° · V: 58°~17° · D: 138°~36°
Zoom digital	4X
Modos de imagen	BLC, HLC, HLC Pro, WDR 120 dB, 3DNR, Espejo, Defog digital
Balance de blancos	Automático
Control de ganancia	Automático / Manual
Funciones adicionales	Videosensor · Máscara de privacidad (8 zonas)
Audio	Micrófono incorporado
Alimentación	12 V CC (±30 %)
Consumo	7,9 W
Temperatura de funcionamiento	-30 °C ~ +60 °C
Temperatura de almacenamiento	-30 °C ~ +60 °C
Humedad relativa	< 95 % (sin condensación)
Protección	IP67
Carcasa	Metal
Dimensiones	Ø122 × 104,8 mm
Peso	570 g
3AXIS	Pan: 0°~360° · Tilt: 0°~78° · Rotación: 0°~360°
Certificaciones	CE · FCC · UL