HAC-HDW1801TLM-IL-A-0280B-S2 - Turret HDCVI 4EN1 4K FULL COLOR WDR Iluminación Dual LED20m/IR20m 2.8mm IP67 MIC



SKU: HAC-HDW1801TLM-IL-A-0280B-S2

Link: https://www.mundicam.com/productos/video-cctv-hd/camaras-hd/camaras-turret-hd/hac-

hdw1801tlm-il-a-0280b-s2/

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Iluminación IR/LED: 1946

Lente: 1947 Protección: 69 Resolución: 1969

WIFI: 65

Categorías: VIDEO CCTV HD, Cámaras Turret HD

Etiquetas: DAHUA

Máx. 15 fps a 4K120 dB verdadero WDR, 3D NRLuz dual inteligente20 m de distancia de iluminaciónSúper AdaptaciónMicrófono incorporadoLente fija de 3,6 mm (2,8 mm opcional)CVI/CVBS/AHD/TVI conmutableIP67, 12 VCC

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro
Sensor de imagen
Resolución máxima
Sistema de escaneo
Velocidad de obturación electrónica
Mínima iluminación

Relación señal/ruido
Distancia de iluminación
Control iluminador
Número de iluminadores

Rango de giro/inclinación/rotación

Tipo de lente Montura de lente **Valor** CMOS 4K 3840 × 2160 (4K)

Progresivo

PAL: 1/25 s - 1/100.000 s \cdot NTSC: 1/30 s - 1/100.000 s 0,01 Lux @F2.0 (Color, 30 IRE) \cdot 0,001 Lux @F2.0 (B/N, 30

IRE) · 0 Lux (IR encendido)

>65 dB

IR: 20 m · Luz cálida: 20 m Automático / Manual 1 (IR) + 1 (luz cálida)

Pan: 0°-360° · Tilt: 0°-78° · Rotación: 0°-360°

Fija M12 Parámetro
Longitud focal
Apertura máxima
Campo de visión
Control de iris

Distancia mínima de enfoque Distancia DORI (2,8 mm)

Velocidad de fotogramas

Resoluciones soportadas

Día/Noche BLC WDR

Balance de blancos Control de ganancia Reducción de ruido Modos de iluminación Funciones extra

Certificaciones

Salida de vídeo Entrada de audio Fuente de alimentación

Consumo

Temperatura de funcionamiento Humedad de funcionamiento

Grado de protección Nivel anticorrosión Material de la carcasa

Dimensiones Peso neto Peso bruto Instalación Valor

2,8 mm / 3,6 mm

F2.0

2,8 mm: H: 106° · V: 56° · D: 125°

Fijo

1,3 m (2,8 mm)

Detectar: 88 m · Observar: 35,2 m · Reconocer: 17,6 m ·

Identificar: 8,8 m

CVI: 4K@15 fps / 5M@25 fps / 4M@25 fps / 1080p@25 fps

(PAL) · AHD/TVI: 4K@15 fps · CVBS: 960H

4K (3840×2160) · 5M (2880×1620) · 4M (2560×1440) · 1080p (1920×1080) · 960H (960×576 / 960×480)

Automático (ICR) / Color / B/N

BLC, HLC, CHL, WDR

120 dB

Automático / Área Automático / Manual

3DNR

IR & Luz cálida inteligente \cdot Solo luz cálida \cdot Solo IR Desempañado electrónico, Espejo, Enmascaramiento de

privacidad (8 zonas)

CE-LVD: EN 62368-1 · CE-EMC: EN 55032 / EN 55035 · FCC Parte 15 Subparte B · UL62368-1 + CAN/CSA C22.2

Nº 62368-1-14

CVI/TVI/AHD/CVBS por BNC Micrófono incorporado (1 canal)

12 V CC ±30 %

Máx. 4,2 W (LED encendido)

-40 °C a +60 °C

< 95 % sin condensación

IP67 Bajo Metal

Ø94 × 85,7 mm

0,33 kg 0,47 kg

Pared, techo o poste vertical